



## 外形介绍

型号	LJD-eWinLX-T7
尺寸	7.0寸 ( 156mm × 87.1mm )
分辨率	800 × 480
亮度	400
背光	LED 可以通过软件调节和开关，寿命：30000小时
触摸屏	4线高精度电阻式，硬度 > 3H，单点100万次
温度范围	-20 -- +75
通过认证	CE、FCC、ROHS和高低温认证
	系统参数
操作系统	LINUX 3.08 QT 4.8.6
主频	1GHz
主芯片型号	SAMSUNG S5PV210AH
内存	256MB DDR2
数据软件存储	U盘或SD卡
软件编译类型	ARMV4I
	对外接口硬件参数
通信串口	2路RS232、1路RS485
串口频率	通讯频率用户可以通过软件设定
SD卡	支持32G，通过SD卡可以现场升级系统、更改开机画面、存储数据
USB HOST 2.0	可以接U盘、USB鼠标、USB标准键盘
USB Device	可以做同步调试，和PC连接。
网络	100M 网络接口，可以做网络调试,网络数据传输.
音频	扬声器
电源管理	9V-28V外接电源
功耗	12V，130~380mA
扩展选配功能	WIFI、GPS、GPRS、蓝牙、Watchdog
通用数字IO	8路数字输入，8路数字输出
AD采样	2路12位,0~5V直流电压
PWM	1路
	安装外壳参数
安装方式	嵌入式安装外壳
IP65安全性能	防水，防振