LX-T4 4.3寸带网口智能终端

产品名称	LX-T4 4.3寸带网口智能终端
公司名称	北京蓝海易控科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	蓝色海芯:尺寸4.3寸 LJD-eWinLX-T4:分辨率480×272 产地北京:亮度350
公司地址	通州区台湖镇经略天则1.15栋
联系电话	010-81508187 18611658039

产品详情

???BOMC

?????????

?????2850656065 ???010-81508187

LJD-eWinLX-T4??????

LJD-eWinLX-T4?????Linux??????????????32?ARM920T????????

???
????MCU?????????????

?????????????,??? Linux ??????
3.0.8???????? QT4.8.6?QT4.8.6???? QT Creator ????????????????????UBUNTU
?VMWARE????????????????????????????????????

????????????????????LJD-eWinLX-T4??????????????????????????DIY????????????
????????????????????????????????????LJD-eWinLX-T4?????.NET Compact
Framework3.5??

?????

???

???

型号	LJD-eWinLX-T4
尺寸	4.3寸（95.04×53.86）
分辨率	td valign="top" width="644" style="margin: 0px; padding: 0cm 5.4pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-color: rgb(211, 211, 211) windowtext windowtext rgb(211, 211, 211);">
	480×272
亮度	350
对比度	400：1
背光	LED 可以通过软件调节和开关，寿命：30000小时
触摸屏	4线高精度电阻式，硬度＞3H，单点100万次
温度范围	-20 -- +70
通过认证	CE、FCC、ROHS和高低温认证
	系统参数
操作系统	预装正版Linux操作系统中/英文版
主频	400MHZ
主芯片型号	SAMSUNG S3C2416XH-40
内存	64MB DDR2
存储空间	256MB NAND Flash
数据软件存储	U盘或SD卡
软件编译类型	ARMV4I
	对外接口硬件参数
通信串口	3路RS232
串口频率	通讯频率用户可以通过程序自行设定
SD卡	最大支持32G，通过SD卡可以现场升级系统、更改开机画面、存储
USB HOST	USB Host1.1 可以接U盘、USB鼠标、USB标准键盘
USB DEVICE	USB Device2.0 可以做同步调试，和PC连接。
网络	100M 网络接口，可以做网络调试,网络数据传输.
音频输出	扬声器
电源管理	9~28V外接电源
功耗	12V， 60~190mA
通用数字IO	8路数字输入， 8路数字输出
扩展选配功能	WIFI、GPS、GPRS、蓝牙
独立RTC电路	可使时钟电池保持工作3年以上
	安装外壳参数

安装方式	内置方式无外壳