

FQB2.2浮筒式潜水曝气机服务面积

产品名称	FQB2.2浮筒式潜水曝气机服务面积
公司名称	南京新秀环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	电机功率:2.2 进气量:35 电压:380
公司地址	南京市六合区金牛湖街道八凡路18号
联系电话	025-57650722 18013944726

产品详情

【浮筒曝气机】介绍:

设备俗称浮筒式潜水曝气机的俗称：潜水浮筒曝气机、qfb潜水浮筒式曝气机，QFB潜水浮筒曝气机产品介绍：

一、产品概述

FQB潜水浮动式曝气机是将原NQXB潜水曝气机(电机为潜水电机)靠自重池底定位的安装形式改为利用双进气管并靠浮圈悬吊在水中浮动的安装形式。现NQXB型曝气机在安装检修时，若污水池中有水，人员无法下池操作，需用吊车伸入池中吊装或排完池中水后搬运，而且这种安装形式必须有坚硬的基础或平台作支撑，经过改进设计后的FQB型曝气机除了在曝气池中工作，还适合在如氧化塘、养鱼池、景观湖、污水渠、河道等软基础环境下工作，从而经改进后设计的FQB则使安装更便捷、省时、省工，并扩展了潜水曝气的使用范围。

二、工作原理

FQB在原NQXB的基础上，单边进气改为双边进气或中心进气，进气管上部加装有浮圈(不锈钢或玻璃钢制作)。浮圈、进气管、曝气机连接成一个整体。如图，浮圈依靠水的浮力使曝气机悬吊在水中，浮圈用三根钢丝绳牵拉着，钢丝绳的另一端固定在池边，或在池塘里设三个锚点固定。安装时将曝气机和浮圈整体放入水中，并用钢丝绳拖至预定区域，再

将三根钢丝绳另一端分别按三个不同方位固定在池边，水面较大的池塘可设三个锚点定位。检修时只需将固定在池边的钢丝绳解开，把设备拉回池边吊出水面即可。

进气管上端为空气吸入口，位于水面之上，下端与混合室联通，接通电源后由于叶轮旋转，高速水流从叶轮出口流出，经混合室形成负压，因而空气被吸入并与污水混合，混合液从出口流出，完成对污水的充氧。

三、结构特点

- 1、浮动定位，安装方便，可在不中断工艺运行的状态下自由布置和移动;
- 2、设计结构紧凑，利用自吸功能无需外接气源,气泡均匀;
- 3、主机水下作业，无地面设备，噪音小;
- 4、可直接在氧化塘、河道、养鱼池等大面积水域中使用，无基建;
- 5、曝气时兼有搅拌功能。

四、技术特点

QFB潜水浮动式曝气机由浮筒、暗转支架、潜水电机、混合室、底座、进气管和消音器组成。与NQXB潜水离心曝气机其主机结构、性能参数、外形尺寸完全相同。选型按NQXB系列确定

五 主要技术参数：

决不允许起吊、悬挂、搬运曝气机时，用电缆线移动。可用链条钩在把手上或上盖吊环上。

初次启动前要检查叶轮旋转方向，转向不正确，会降低效率，并损坏电机。未断电源时，不得移动曝气机。

选型询价：浮筒式潜水曝气机：需要问客户功率多少?最大水深是多少?