

MPE100-2H双铰刀泵价格

产品名称	MPE100-2H双铰刀泵价格
公司名称	南京新秀环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	电机功率:1 流量:4 扬程:20
公司地址	南京市六合区金牛湖街道八凡路18号
联系电话	025-57650722 18013944726

产品详情

【潜水铰刀泵】介绍:

产品特点：

MPE系列潜水铰刀泵采用大通道抗堵塞水力部件的设计，能有效通过直径50-125mm的固体颗粒。水泵部件设计独特，叶轮前加装切割旋转刀头，使被抽吸介质中杂质在进入叶轮流道之前，被彻底绞碎，无堵塞现象。电机采用水套式循环水冷却系统，能保证电泵在无水的(干式)状态下可靠运行。独有的电机防凝露装置，能自动地对电机进行除湿，确保电机绝缘在高湿环境下保证在300M 以上，使电机正常、可靠运行。采用自动耦合系统，安装简便，无需修建泵房，可减少大量工程费用，降低运行成本。自动保护系统具有多功能的运行显示，能对各种运行状态进行集中控制，并进行有效的保护。

产品用途:

广泛运用于社区、市政管网、综合污水处理厂、大楼地下室污水处理设备、地铁工程等，尤其适合介质中含长纤维之废水。食品、皮革、纸浆、印染、钢铁等产品的污水排放。屠宰场所、农村沼气池的污水排放。工业用排水、其它用水、其它用途之排水。

设计结构：

电机：三相鼠笼式电机380-415V，或单相220-240V，频率为50或60Hz，绝缘等级F级，防

护等级IP68。轴承：高效、长寿命轴承。机械密封：采用双道串联式机械密封。温度过热保护：电机内预置热敏开关，当温度大于1350C时，自动断开以保护电机。泄漏监测：油室内安装泄漏监测探头。连续长期运行温度最高400 ，整机浸没，短时运行最大温度为600 。

使用条件:

PH：5—9;水温不超过40 。

????

型号	功率	电压	电流	转速	出水口径	安装系统型号	重量
Type	Power(kw)	Voltage(V)	Curret(A)	Speed(rpm)	(mm)	Pedestal	(kg)
MPE75-2(A)	0.75	380	2.9	2800	32	50GAK-I	30
MPS75-2(A)	0.75	220	5.65	2800	32	50GAK-I	30
MPE100-2(A)	1	380	3.2	2800	32	50GAK-I	32
MPS100-2(A)	1	220	7.5	2800	32	50GAK-I	32
MPE150-2(A)	1.5	380	4.3	2800	32	50GAK-I	33
MPS150-2(A)	1.5	220	9.5	2800	32	50GAK-I	33
MPE220-2(A)	2.2	380	5.6	2800	32	50GAK	52
MPE300-2(A)	3	220	6.4	2800	32	50GAK	52
MPE400-2(A)	4	380	8.5	2800	50	50GAK	75
MPE550-2(A)	5.5	380	12	2800	80	80GAK	150
MPE750-2(A)	7.5	380	16	2800	80	80GAK	165