橡胶弹簧 振动筛 减震装置

产品名称	橡胶弹簧 振动筛 减震装置
公司名称	新乡市天华科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南省 新乡县青龙路东段
联系电话	0373-2811000 13782599931

产品详情

橡胶弹簧简介

????
是一种高分子弹性物体，该产品减震效果好，共振领域小，使用寿命长，成本低，还有良好的耐寒性，优良的气密性，防水性，电绝缘性，是减震的最佳选择。

橡胶弹簧的特点和优势

1.橡胶弹簧是一种高分子弹性体，具有自生热小，回弹性好，机械性能稳定，使用寿命长，成本低等优点。

2.具有稳定性好，噪音低、隔振效果好、使用寿命长等优点。

3.橡胶弹簧形状不受限制，有较大的弹性变形，容易实现非线性要求，减振隔音效果良好。

4.形状不受限制，各个方向的刚度可以根据设计要求自由选择。

5.安装和拆卸简便，无需润滑，有利于维护保养。

橡胶弹簧技术参数表

型号	规格 DxHxd（mm）	外径D（mm）	内径d（mm）	自由高度（mm）	变形量（mm）	刚度（kg/cm）	
JHX-300x245	Φ300x245xΦ80	300	80	245	1	1	
JHX-250x250	Φ250x250x	250	50	250	2.5	2.5	

	Φ50						
JHX-220x220	Φ220x220xΦ50	220	50	220	2.2	2.2	
JHX-200x200	Φ200x200xΦ50	200	50	200	2	2	
JHX-180x180	Φ180x180xΦ40	180	40	180	1.8	1.8	
JHX-160x160	Φ160x160xΦ30	160	30	160	1.6	1.6	
JHX-140x140	Φ140x140xΦ30	140	30	140	1.4	1.4	
JHX-140x160	Φ140x160xΦ30	140	30	160	1.4	1.4	
JHX-127x127	Φ127x127xΦ30	127	30	127	1.2	1.2	
JHX-120x120	Φ120x120xΦ30	120	30	120	1.2	1.2	
JHX-100x100	Φ100x100xΦ30	100	30	100	1	1	
JHX-100x130	Φ100x130xΦ30	100	30	130	1	1	
JHX-80x80	Φ80x80xΦ20	80	20	80	0.8	0.8	
JHX-60x60	Φ60x60xΦ18	60	18	60	0.8	0.8	
JHX-50x50	Φ50x50xΦ18	50	18	50	0.8	0.8	