

OK WEARTRODE 60硬面堆焊焊条

产品名称	OK WEARTRODE 60硬面堆焊焊条
公司名称	天津鑫磊金桥焊材销售有限公司
价格	68.00/kg
规格参数	瑞典伊萨焊材:3.2 OK WEARTRODE 60:4.0 瑞典伊萨:5.0
公司地址	天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地 会展经济中心603室19号
联系电话	15510960741

产品详情

OK 83.65可熔敷硬度较高的耐磨焊缝金属。在温度875 ° C以下具有优良的抗氧化性。非常适合用于存在砂石、煤炭、沙粒和土壤磨损设备零部件的耐磨堆焊。典型应用包括挖泥机、给料机螺杆、破碎机和拖拉机配件。

??:	E Z Fe2, EN 14700
-----	-------------------

Alloy Type:	Martensitic steel
Coating Type:	Basic
Welding Current:	AC, DC+

焊缝金属分析

熔敷数据	Fusion time per electrode at 90% max	kg weld metal/kg electrodes	Number of electrodes/kg weld metal	??	???	?? V
	87 sec	0.68 kg	34	100-140 A	1.2 kg/h	23 V
	90 sec	0.68 kg	22	140-190 A	1.8 kg/h	25 V