

气动V型剪切球阀-气动V型球芯阀DN25

产品名称	气动V型剪切球阀-气动V型球芯阀DN25
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:VQ647F 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

产品介绍：【VQ647F气动V型剪切球阀-气动V型球芯阀】采用V型形球芯及金属硬密封阀座在回转过程中，V型缺口与阀座产生一个强大的剪切力能切断纤维等杂质，并具有自洁功能，避免阀门卡死现象发生。【VQ647F气动V型剪切球阀-气动V型球芯阀】由双轴承结构，机械稳定性能高，启动扭矩小，保证了阀门具有极好的灵敏度和感应速度。使用手动-气动-电动等执行器具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300：1的可调比。因此V型阀可以在广幅的变化范围内提供精确的控制。

型号:软密封型[VQ677F、VQ647F]、硬密封型 [VQ677 H、VQ647H]

VQ647F气动V型剪切球阀-气动V型球芯阀【阀门阀体主要使用参数】：

- .使用主要功能：硬质或粗糙流体截止控制专用
- .气动执行器主要功能:开关、调节
- .气动执行器主要作用：双作用(开关型)、单作(常开或常闭)
- .气源接口螺纹口径：G1/8 G1/4
- .工作气源压力：(2-8bar)
- .球阀连接分类编号: 4.法兰、 7.对夹
- .球阀流道结构分类编号:1.V形球直通式
- .密封材质标准：软密封PTFE材质、硬密封304材质等。
- .球阀工作使用压力标准:1.6~6.4(MPa)。

球阀标准制造口径：DN15至DN800

球阀使用温度标准:0 至550 。

球阀主体材质标准:碳素钢、铸钢、铬镍系不锈钢。

适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

VQ647F气动V型剪切球阀-气动V型球芯阀【材质选用】：

一、0 至80 常温介质：清水、油、燃气、污水、空气等。选用材质（黄铜，塑料RRP/PVC，铸铁HT200/QT450，不锈钢304/304L/316/3016L，碳钢WCB、A105，铝合金）

二、220 至550 高温介质：热油、焦炉气、锅炉水、蒸馏水、蒸汽等。选用材质（碳素钢WCB/A105，不锈钢304/304L/316/3016L，铬钼钢）

三、-30 至-198 低温介质：液氮、液氧、液氩、液体二氧化碳等。选用材质（不锈钢304）

上海儒柯其他产品：『电动切断阀』 『电磁切断阀』 『气动切断阀』 『液动切断阀』 『安全阀』 『手动切断阀』 『气动疏水阀』 『快速切断阀』 『气动快速切断球阀』 『电磁快速切断阀』 『手动自动关闭球阀』 『行程球阀』

VQ647F气动V型剪切球阀-气动V型球芯阀主要特点

1、结构紧凑，体积小，可竖卧安装等优点。

2、具有出色的调节特性：V型球阀具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300：1的可调比。因此V型阀可以在广幅的变化范围内提供精确的控制。

3、最大流动容积：由于它的流线型外形以及满直角回转控制缘故，使容积的最大值特别高，流通能力特别大，流通阻力小，因此可以使用较小的更加经济实用的阀门尺寸。

4、V型球阀采用双轴承结构，机械稳定性能高，启动扭矩小，保证了阀门具有极好的灵敏度和感应速度。

5、最大可靠（安全）性：阀体为一个整体，坚固耐用，操作不受管道压力影响，并可避免阀体渗漏。

6、金属阀座的优越密封性：V型球阀采用可动金属阀座，自助补偿功能，并具有优越密封性能及超长的使用寿命。在流向上，泄漏量 $10^{-6} \times$ 额定流量系数。

7、超强的剪切能力：V型球阀采有金属硬密封结构，V型球阀芯及金属阀座在回转过程中，V型缺口与阀座产生一个强大的剪切力能切断纤维等杂质，并具有自洁功能，避免阀门卡死现象发生。

8、可选配本公司生产的气动、电动、及气动调节型、电动调节型。具体请见本站执行器及调节阀部份。

上海儒柯阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【VQ647F气动V型剪切球阀-气动V型球芯阀】产品质量提供（质量三包）销售售后服务