

食用菌行业加湿器

产品名称	食用菌行业加湿器
公司名称	上海联普环境科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层11024室
联系电话	15000421112

产品详情

上海联普食用菌行业加湿器

产品详情

上海联普食用菌专用高压微雾加湿器

产品型号：LPG系列 国产及进口工业型柱塞泵和电机 世界先进的多路控制系统保护
喷雾量大，喷头任意配置 5微米精密组合过滤器，有效解决喷头堵塞 加湿运行费用低
多种控制方式，在保证空间湿度的情况下间歇喷雾 密封非循环使用水源，防止细菌繁殖

联普高压微雾加湿器—系统说明

高压微雾加湿设备是针对大型车间在投资传统加湿设备,面临的投资大、运行成本高、维护工作量大等问题，引进国际先进技术，经过科学改进而研制生产的，系统的稳定性和降低能耗方面取得了突破性进展，并成功的进行多个系统集成，输入电源检测保护系统、断水保护系统、湿度自动控制系统、电机保护系统、自动供水、排水系统等。使系统整体更可靠，更安全。特别适合高空间、大面积车间使用于纺织、卷烟、电子、工业除尘、降温、酿造、印刷等产业的空间整体或局部加湿。联普高压微雾加湿器特别适用大于200m²车间，车间高度 4米时最适宜安装。

联普高压微雾加湿器—工作原理

高压微雾加湿器是我公司研制和生产的具有高科技含量的加湿系统，它利用柱塞泵将经过过滤器净化处理过的水加压至30-70kg/cm²左右，通过高压厚壁铜管路将加压的水输送到“超微细”喷嘴雾化，并高速旋转，以1~15 μm的超微雾粒子喷射到整个空间，超微雾粒子在空气中吸收热量，从液态变气态，蒸发，使空间湿度增大，空气的温度降低。整个过程为等焓绝热过程。

世界上最先进技术、喷雾型绝热加湿器、大面积最节能的加湿器 联普高压微雾加湿器—性能特点

高压微雾加湿器主机采用进口工业型柱塞泵和电机。可24小时长期连续运转，喷头及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中也不损坏。世界先进的多路控制系统保护，使系统的稳定性和能耗方面取得了突破性进展。高压微雾加湿器不需要压缩空气。

高压微雾加湿器微雾量大且可自由组合。高压微雾泵站的输出流量从100kg/h—1500kg/h，可进行无级调节，在流量范围内任意配置喷头数量。

5微米精密组合过滤器可滤掉水中铁锈、沙石、麻绳、生料带、胶体等固体颗粒，完全解决喷头堵塞。使用配套软水器能防止“白粉”现象发生，可保护设备不被腐蚀。

加湿运行费用极低，雾化1公升水只需消耗6W功率，是传统电热加湿器的百分之一，是离心式或气水混合式加湿器的十分之一。

例如：有个5000平方米车间使用高压微雾加湿机组，电机功率仅为2.2千瓦，一天24小时间歇喷雾，以实际喷雾10小时计算耗电2.2千瓦×10小时=22度，每度电以0.6-0.8元计算，那么5000平方米车间一天电费为13—17元。

加湿器的控制方式为相对湿度、喷雾时间双重自动控制、在保证空间湿度的情况下间歇喷雾。

高压微雾加湿器的水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。