

KQ641F-16P气动快开球阀

产品名称	KQ641F-16P气动快开球阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:KQ641F 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

产品介绍：【KQ641F-16P气动快开球阀】采用高性能大推力AT/GT/AW气动执行器可在0.08秒内启闭阀门，适用于快速切断流体工况中使用。本【KQ641F-16P气动快开球阀】引用国内先进，进气-排气结构技术。特点速度快、推力大、有自复位功能、带手操机构;阀体流路通畅、流量系数大。新颖独特的结构使本产品成为一类快速动作、严密切断、安全可靠的高性能新型切断阀。

KQ641F-16P气动快开球阀【材质选用】：

一、0 至80 常温介质：清水、油、燃气、污水、空气等。选用材质（黄铜，塑料RRP/PVC，铸铁HT200/QT450，不锈钢304/304L/316/3016L，碳钢WCB、A105，铝合金）

二、220 至550 高温介质：热油、焦炉气、锅炉水、蒸馏水、蒸汽等。选用材质（碳素钢WCB/A105，不锈钢304/304L/316/3016L，铬钼钢）

三、-30 至-198 低温介质：液氮、液氧、液氩、液体二氧化碳等。选用材质（不锈钢304）

上海儒柯其他产品：『保温气动快速切断球阀』 『高温气动快速切断球阀』 『高压气动快速切断球阀』 『气动快速截止阀』 『气动快速切断蝶阀』 『手动快速排污过滤器』 『电动快速切断球阀』 『电磁式快速切断阀』 『气动衬氟球阀』 『气动保温衬氟球阀』 『气动波纹管截止阀』 『美标焊接截止阀』

型号:软密封型[KQ641F、KQ647F]、硬密封型 [KQ641H、KQ647H]

KQ641F-16P气动快开球阀【阀门阀体主要使用参数】：

使用主要功能：秒速度切断。

高性能执行器

、切断速度：0.8S至1S/秒开关型。

、气动执行器主要功能:开关、调节。

气动执行器主要作用：双作用(开关型)、单作(常开或常闭)。

气源接口螺纹口径：G1/8 G1/4。工作气源压力：(2-8bar)。

KQ641F-16P气动快开球阀结构设计：

、连接分类编号: 1.内螺纹、2.外螺纹、4.法兰、6焊接、7.对夹、8.卡箍、9.卡套

、流道结构分类编号:1.直通式

、密封材质标准：软密封PTFE材质，尼龙材质、硬密封304材质，硬质合金钢等。

、工作使用压力标准:1.6~10(MPa)。

、标准制造口径：DN15至DN350

、使用温度标准:0 至550 。

、主体材质标准:碳素钢、铸钢、铬镍系不锈钢、铸铁、铜等。

、适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

、适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

KQ641F-16P气动快开球阀成功案例

上海儒柯阀门品牌[气动快速切断球阀]成功案例，我公司多年来于真诚、互利、双赢的销售理念！为广大用户带去最优质各项服务。

浙江**机械有限公司于2012年10月17日在我公司采购一批使用[气动快速切断球阀]至今2014年8月28日产品仍然在使用无不良信息反应。产品应用于高温气体管路系统上作为快速开关使用。

用户对产品质量要求如下：

使用要求开关速度因在0.4秒内、配带双作用气缸、口径：DN50、法兰连接、使用温度为:300 、介质为：热空气、球阀尺寸按国家标准。

我公司保质为：一年、三包服务！

KQ641F-16P气动快开球阀特点：

气动切断阀采用新型系列GT型、AT型气动执行器，有双作用式和单作用式(弹簧复位)，齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拨叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。

- 1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小；
- 2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观；
- 3、可在顶部、底部安装手动操作机构；
- 4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量；
- 5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作；
- 6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便；
- 7、两端调节螺钉可使标准产品在 0° 和 90° 有 $\pm 4^{\circ}$ 的可调范围。确保与阀门的同步精度。

上海儒柯阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【KQ641F-16P气动快开球阀】产品质量提供（质量三包）销售售后服务