

# 建筑金属盖板变形缝做法

产品名称	建筑金属盖板变形缝做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	变形缝图集:14J936变形缝图集
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

建筑变形缝常用的A、B、C、D四个系列变形缝装置的构造详图及选用规格表，每个系列按使用部位分为：楼面变形缝、内墙和顶棚变形缝、吊顶变形缝、外墙变形缝和屋面（包括停车屋面）变形缝装置；按使用形式分为：平面型变形缝、转角型变形缝装置；按构造特征分为：盖板型变形缝、卡锁型变形缝、嵌平型变形缝装置；为满足特殊使用功能的要求编入了防震型变形缝、承重型变形缝装置等。

变形缝装置根据工程需要加配阻燃带和止水带，可达到防火和防水的要求。图中规格表可供设计人员根据实际工程需要直接选用、施工人员照图施工。

变形缝主要有高强度连续挤压之作的铝合金框架，高强度，不锈钢中心板及中轴控制部件（根据需要也可以采用高强度黄铜）弹性（热塑）橡胶材料及相关构建组成

2：适用范围：该系统可用建筑物楼。地面，年轻，吊顶，外墙，屋顶的个部位，缝宽可达到25-500.对建筑无因温差，沉降，地震的引起的位移起到良好的保护或装饰作用，同时可以根据技术要求加装防水带，防火带以达到止水，防火要求。3：新型建筑变形缝按构造特征和表面式可可分为：

内嵌型：凹槽内嵌富热塑橡胶带不需要拼接，胶条容易更换，颜色可由设计人员确定。

该系统可应用于建筑物楼/地面，内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可达25-300mm 卡锁式:金属盖板与铝合金框架咬合安装便捷。该系统可用于建筑物楼/地面，内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可以达到25-300mm 盖板式：中轴控制杆通过古典见与金属中心盖板链接。中心板与楼/地面结合平整该系统可用于建筑物楼/楼/地面，内嵌，平顶的各个部位，缝隙宽度可达25-300

用于建筑物楼/楼/地面，内墙，吊顶的各个部位盖板需要色彩可用氟碳漆喷涂或木纹处理

用于建筑外墙，内墙的盖板需要色彩可采用氟碳漆喷涂处理。