

# 钱江ZDY4000S钻机

产品名称	钱江ZDY4000S钻机
公司名称	浙江省海宁市钱江勘察机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	转矩:4000N.m
公司地址	中国浙江杭州市余杭区浙江省杭州市余杭区迎宾路355号永安大厦1602
联系电话	0571-88550309 13372303137

## 产品详情

ZDY4000S全液压钻机详细描述：

1.结构特点:ZDY4000S型煤矿用坑道钻机主要用于瓦斯抽放孔、水文勘探及其它工程用孔的钻进施工。本系统采用全液压传动，同轴式双泵驱动，传动平稳，速度调节简便，并可组态多种联动方式，工艺适应性强，操纵简单。机械结构设计合理紧凑，动作可靠，且分解、连接、移动方便。钻机采用分组式布置，全机由三大部分组成：主机、泵站和操作台。各部分之间胶管连接，可灵活布置三者的相对位置、解体性好、便于搬迁运输，在运输条件较差的地区，主机可以进一步解体。

2.主机：主机由夹持器、进给装置、液压卡盘、动力头组成。夹持器位于钻机前部，当钻机钻进作业时夹持器松开，而当需要放入钻杆或者拔起钻杆时，根据联动情况会自动夹紧或放松。钻孔作业时的进给力 and 起拔力由进给装置来实现。动力头是实现回转的部件，主要由液压卡盘，齿轮箱和液压变量马达组成。动力头借助进给油缸沿着机身导轨的往复运动，实现钻具的进给和起拔。液压卡盘采用液压夹紧，弹簧松开的常开式结构，具有自动对中、安全可靠、卡紧力大等特点，机架用于安装进给装置和固定钻机。

3.操作台：操作台是钻机的控制装置。由各种控制阀、压力表和管件组成。钻机的回转、进给、起拔与卡盘、夹持器的联动功能是靠操纵台上的阀类组合实现的。

4.泵站：泵站是钻机的动力源。泵站由隔爆电机、泵、泵、油箱、冷却器、滤油器、底座、履带等组成。泵和泵同轴相连，电机通过联轴器带动主副油泵工作。油箱是容纳液压油的容器

, 它置于油泵的上方。在油箱上设有多种保护装置

5.产品参数：

6.公司实力展示：

咨询购买请联系陈经理：13067810008