

西门子模拟量输入模块CPU 315T-2 DP

产品名称	西门子模拟量输入模块CPU 315T-2 DP
公司名称	上海都进自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:西门子CPU模块 6ES7231-0HC22-0XA0:全新原装 德国:质保1年
公司地址	上海市松江区1855弄91号
联系电话	13764683738 15021045968

产品详情

6ES72310HC220A06ES72310HC220A0现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。请不要老得太快，却明白得太迟。

我司只销售西门子原装正品，享受西门子官方免费一年保修（部分产品可换新）

24小时热线联系手机：15021045968 黄小姐 电话：021-311296060 QQ：237741731

产品名称：西门子

产品规格：全新原装

产品质量：质保保证

产品价格：价格优势

产品货期：现货销售

产品信息细节

技术数据

技术数据

SIMA
TIC S7
-200,
模拟
输入
EM
231,仅
用于S
7-22X
CPU,
4 AE,0
-10V
DC,
12 位
转换器

输入电流

来自负载电 60 m
压 L+ (空载 A
) , 最大值

来自背板总 20 m
线 DC 5 A
V , 最大值

功率损失
功率损失 , 2 W
典型值

模拟输入

模拟输入端 4;
数量 差动

电压输入允 30 V
许的输入电
压 (毁坏限
制) , 最大
值

电流输入允 32 m
许的输入电 A
流 (毁坏限
制) , 最大
值

输入范围

电压	是
电流	是
热电偶	否

电阻温度计

电阻 否

输入范围 (额定值) , 电压

0 至 +5 V 是
10

输入电阻 (0 M 至 5 V)

0 至 +10 V 是
10

输入电阻 (0 M 至 10 V)

-2.5 V 至 是
+2.5 V

输入电阻 10
(-2.5 V 至 M
+2.5 V)

-5 V 至 +5 是
V

输入电阻 10
(-5 V 至 +5 M
V)

输入范围 (额定值) , 电流

0 至 20 是
mA

10
输入电阻 (0 M 至 20 mA)

热电偶 (TC)

温度补偿

— 可参数化 否

导线长度

屏蔽, 最 100
大值 m; 用
于传
感器

输入端的模拟值构成

集成和转换时间/
每通道分辨率

带有过调 12 bi
制的分辨率 t
(包括符号
在内的位数
) , 最大值

对于干扰 40 dB
频率 , DC
f1 (单位 Hz 至 60
) 的干扰电 V 用
压抑制 于干

扰频
 率 50 /
 60 Hz
 转换时间 250 s
 (每个通道
)
 误差/精度
 故障电压抑制 $f = n$
 $\times (f_1 \pm 1\%)$, f_1
 = 干扰频率
 并联电压 12 V
 , 最大值
 报警/诊断/状态信
 息
 诊断显示 LED
 外部故障 是
 EXTF (红色
)
 电位隔离
 模拟输入电位隔离
 模拟输入 否
 电位隔离
 连接技术
 插拔式 I/O 否
 端子
 尺寸
 宽度 71.2
 mm
 高度 80 m
 m
 深度 62 m
 m
 重量
 重量, 约 183
 g

上海都进西门子代理。

上海赞国 主要产品有“ PLC, 变频器, 触摸屏, 模块, 传感器, 低压器, 伺服电机, 工控机 ”。全新原
 装, 质量保证, 保修一年, 价格合理, 支持技术服务! SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

MIDASTER系列：MDV

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

“信誉第一，客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨，在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。

序号	定货号	注释
1	6ES7211-0AA23-0XB0	CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
2	6ES7211-0BA23-0XB0	CPU221 继电器输出,6输入/4输出
3	6ES7212-1AB23-0XB8	CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
4	6ES7212-1BB23-0XB8	CPU222 继电器输出,8输入/6输出
5	6ES7214-1AD23-0XB8	CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6	6ES7214-1BD23-0XB8	CPU224 继电器输出,14输入/10输出
7	6ES7214-2AD23-0XB8	CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
8	6ES7214-2BD23-0XB8	CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
9	6ES7216-2AD23-0XB8	CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
10	6ES7216-2BD23-0XB8	CPU226 继电器输出,24输入/16输出
11	6ES7 221-1BH22-0XA8	EM221 16入 24VDC , 开关量
12	6ES7 221-1BF22-0XA8	EM221 8入 24VDC , 开关量
13	6ES7 221-1EF22-0XA0	EM221 8入 120/230VAC , 开关量
14	6ES7 222-1BF22-0XA8	EM222 8出 24VDC , 开关量
15	6ES7 222-1EF22-0XA0	EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A 开关量
16	6ES7 222-1HF22-0XA8	EM222 8出 继电器
17	6ES7 222-1BD22-0XA0	EM222 4出 24VDC 固态 - MOSFET
18	6ES7 222-1HD22-0XA0	EM222 4出 继电器 干触点
19	6ES7	

223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC , 开关量20 6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入
24VDC/4出 继电器21 6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC , 开关量22 6ES7
223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器23 6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223
16入/16出 24VDC , 开关量24 6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器25
6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC , 开关量26 6ES7 223-1PM22-0XA8
EM223 32入 24VDC/32出 继电器27 6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231
4入*12位精度 , 模拟量28 6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻 , 模拟量29 6ES7
231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶 , 模拟量30 6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232
2出*12位精度 , 模拟量31 6ES7 235-0KD22-0XA8 EM235 4入/1出*12位精度 , 模拟量32
6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块33 6GK7 243-2AX01-0XA0
CP243-2 AS-i接口模块34 6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块35 6ES7
241-1AA22-0XA0 EM241 调制解调器模块36 6GK7 243-1EX00-0XE0
CP243-1工业以太网模块 37 6GK7 243-1GX00-0XE0 CP243-1IT
工业以太网模块附件 38 6ES7 291-8GF23-0XA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K6ES7
291-8GH23-0XA0 256KB39 6ES7 297-1AA23-0XA0 CC292,CPU22x时钟/日期电池盒40
6ES7 291-8BA20-0XA0 BC293,CPU22x电池盒41 6ES7 290-6AA20-0XA0
扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM42 6ES7 901-3CB30-0XA0
编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m43 6ES7 901-3DB30-0XA0
编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口 , 5-开关44 6ES7 292-1AD20-0AA0
CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸45 6ES7 292-1AE20-0AA0
CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸46 6ES7 292-1AG20-0AA0

CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸47 6AV6 640-0AA00-0AX0

TD400C文本显示器48 6ES7272-0AA30-0YA1 TD200文本显示器49 6EP1 332-1SH31

专为S7 - 200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个

我公司重点推荐产品：SIEMENS 可编程控制器 1、SIMATIC S7

系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET20 2、逻辑控制模块

LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、SITOP 系列直流电源 24V

DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 4、HMI 触摸屏TD200 TD400C

TP177,MP277 MP377 SIEMENS 交、直传动装置 1、交流变频器

MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、ECO

MIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC） 2、全数字直流调速装置

6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列 SIEMENS 数控 伺服

1、840D、802S/C、802SL、828D 801D

：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510, 2、伺服驱动：

6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

我公司重点推荐产品：SIEMENS 可编程控制器 1、SIMATIC S7

系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200 2、逻辑控制模块

LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、SITOP 系列直流电源 24V

DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 4、HMI 触摸屏TD200 TD400C

TP177,MP277 MP377 SIEMENS 交、直传动装置 1、交流变频器

MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、ECO

MIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）2、全数字直流调速装置

6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列 SIEMENS 数控 伺服

1、840D、802S/C、802SL、828D 801D

：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510, 2、伺服驱动：

6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128