

## 环氧树脂砂浆厂家-产品特点

产品名称	环氧树脂砂浆厂家-产品特点
公司名称	武汉磊固建材科技有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	功能:抹面防水抗裂粘结的作用 规格:50kg 外观:水泥基砂浆
公司地址	武汉市东西湖辛安渡工业园99号
联系电话	18986003409

## 产品详情

粘接砂浆/抹面砂浆公司/粘结胶浆市场/大冶环氧砂浆-特点价格 更多产品介绍:

大冶磊固专业的大冶环氧砂浆-特点、大冶环氧砂浆-特点、益胶泥厂家代表的CGM系列产品 and 功能性聚合物防水砂浆、抗裂砂浆、防水砂浆为代表的LG2000系列产品，在不同的市场领域取得了骄人的成绩，用户反应十分良好。一度成为高强无收缩灌浆料等特种建材厂家销售。

咨询热线：189-8600=3409（胡经理）

大冶环氧砂浆-特点厂家、大冶环氧砂浆-特点经营部

大冶环氧砂浆-特点用途：

- 一：同基层墙体和聚苯板等保温板均有较强的粘接作用。
- 二：粘结胶浆且耐水耐冻融，耐老化性能好。
- 三：施工方便，是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。
- 四：施工中不滑坠。具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。

大冶环氧砂浆-特点施工方法： 一：基层要求：平整，坚固，干燥，清洁。新的抹灰层至少经过14天硬化干燥后方可施工（基层平整度小于2-5毫米一平方米）。 二：材料制备：按本料重量25-30%的比例加入水（加水量可视基层及气候情况调整），至搅拌均匀，拌合料应在2小时内用完。

三：粘结聚苯板用量均为4-5公斤一平方米。按照墙体平整状况，采用整面粘接法或者点框法两种方法进行聚苯板的粘结。 A：整面粘接：适用于平整度要求小于5毫米一平米的平整基层。用锯齿抹灰刀将粘结剂涂抹在保温板上，然后自下而上将保温板粘接在墙面上，板面平整，板缝压紧无空隙。

B：点框法粘结：适用于不平整度小于10毫米一平方米的不平整基层。用抹灰刀将粘结剂均匀涂抹到保温板边缘上，然后在板面上均匀分布6个粘结点，涂抹厚度视墙面平整度确定。然后按上述方法粘板到

墙面上。

砌筑砂浆配合比例粘结砂浆与水的比例约4:1(重量比),至搅拌均匀。参考用量:4~6kg/m<sup>2</sup>;

益胶泥怎么卖;

大冶环氧砂浆-

特点包装及储存:·本产品为复合牛皮纸

袋包装,净重25公斤/袋。·须贮存于干燥通风的室内。·保质期6个月。

大冶砌筑砂浆 大冶环氧砂浆-特点哪卖陶瓷粘接剂经营部大冶环氧砂浆-特点哪买大冶环氧砂浆-特点厂家。