

玻璃水型珍珠岩板生产线=水泥加珍珠岩加玻璃水

产品名称	玻璃水型珍珠岩板生产线=水泥加珍珠岩加玻璃水
公司名称	宁津县中远保温设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 18753483315

产品详情

珍珠岩+水泥+水硅酸钠=珍珠岩防火门芯板设备-珍珠岩板 玻璃水型珍珠岩板生产线

一、珍珠岩防火门芯板设备-珍珠岩板，一般是应用一定摩数的水玻璃，或称玻璃水，即N水硅酸钠，经高温热压工艺制成不同规格的板材；如果应用菱镁水泥材料等无机材料作珍珠岩粘结剂(也可采用发泡以减轻门芯板的重量)，可以作为隔墙板等建筑上应用；或添加部分类似脲醛树脂类、聚酯类、蛋白类、建筑胶类、107或801胶水类做粘结剂，由于有的会自然释放毒，有的则通过燃烧产生，可以在充分放置后应用在次常温或高温环境里，如五、珍珠岩防火门芯板设备-珍珠岩板，一般是应用一定摩数的水玻璃，或称玻璃水，即N水硅酸钠，经高温热压工艺制成不同规格的板材；如果应用菱镁水泥材料等无机材料作珍珠岩粘结剂(也可采用发泡以减轻门芯板的重量)，可以作为隔墙板等建筑上应用；或添加部分类似脲醛树脂类、聚酯类、蛋白类、建筑胶类、107或801胶水类做粘结剂，由于有的会自然释放毒，有的则通过燃烧产生，可以在充分放置后应用在次常温或高温环境里，如保温板、隔音板、隔热板等如果以无机黏结材料为主要原料，属于非离子型、中性状态，不会与金属分子发生置换反应，并使每一个珍珠岩颗粒均处于包膜状态，胶膜自身耐水性高，阻碍了珍珠岩的吸潮性能，确认不锈蚀钢板，制成品强度高、导热系数小、容重适中、憎水性能好、耐酸碱耐盐、耐冻融、耐高温、隔音减震弹性好、隔热阻燃、烘焙无黑烟、高温高明火燃后无符合GB/T20285—2006标准)和GB12955—2008《防火门》新颁标准，则可应用于防火卷帘填充、防火门芯的填充板，可以替代硅酸铝棉、岩棉、玻璃水型珍珠岩板、发泡菱镁水泥珍珠岩板的更新换代产品。

如果以无机黏结材料为主要原料，属于非离子型、中性状态，不会与金属分子发生置换反应，并使每一个珍珠岩颗粒均处于包膜状态，胶膜自身耐水性高，阻碍了珍珠岩的吸潮性能，确认不锈蚀钢板，制成品强度高、导热系数小、容重适中、憎水性能好、耐酸碱耐盐、耐冻融、耐高温、隔音减震弹性好、隔热阻燃、烘焙无黑烟、高温高明火燃后无符合GB/T20285—2006标准)和GB12955—2008《防火门》新颁标准，则可应用于防火卷帘填充、防火门芯的填充板，可以替代硅酸铝棉、岩棉、

、发泡菱镁水泥珍珠岩板的更新换代产品。

电话微信同号：15092522377

