

LED软幕显示屏

产品名称	LED软幕显示屏
公司名称	深圳市铭宇发科技有限公司
价格	9000.00/平方
规格参数	品牌:铭宇发 型号:p10 产地:深圳
公司地址	深圳宝安福永和平建欣路2号2楼
联系电话	13410370654

产品详情

Z30系列参数 Panel Specification

产品型号 Part Number	Z30-10	Z30-16
像素间距 Pixel Pitch	10mm	16mm
像素构成 LED Configuration	1R1G1B SMD3535	1R1G1B SMD3535
像素密度 Pixel Density	10000dot/m ²	3906dot/m ²
通透率 Transparency	15%	30%
模组尺寸 Module size	320x80x18mm	320x80x18mm
模组分辨率 Module Resolution	32x8dot	20x5dot
单元箱体尺寸 Cabinet Size	320x1280x38mm	320x1280x38mm
单元箱体尺寸 Cabinet Resolution	32x128dot	20x80dot
单元模组面积 Cabinet Area	0.4096 m ²	0.4096 m ²
重量/每块 Weight / Tile	5kg	4.8kg
重量 /每平方 Weight /m ²	12.5kg	12kg
防护等级 IP Rating (front/back)	IP66	IP66
扫描方式 Scanning Mode	8S	static
亮度水平 Brightness Intensity	2000 (普) /3000 (高) CD/m ²	2500 (普) /4000 (高) CD/m ²
可视角度 Viewing Angle (H/V)	140 ° /120 °	140 ° /120 °
观看距离 View Distance	> 10m	> 16m
灰度等级 Gray Scale	16bit	16bit
色彩种类 Display Scale	16.7M	16.7M
最大功率 Max.Power Consumption	410 W/m	640 W/m
平均功率 Ave.Power Consumption	150 W/m	200 W/m
刷新率 Refresh Frequency	4800HZ	4800HZ
使用环境 Environmental	OUTDOOR	OUTDOOR
亮度调节 Brightness Adjustment	0 - 100 levels adjustable	
控制方式 Control Mode	Synchronous display with control PC by DVI	
支持信号输入类型 Support Input	Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI	

输入电源 Operation Power	AC100~240 50/60HZ
工作温度 Operating Temperature	- 20 ~+50
工作湿度 Operating Humidity	10~90% RH
工作寿命 Operating Life	80,000hours —卡带4*2 128*256点

产品特点：

采用超柔性材料，可实现弧度弯曲S形、圆形、弧形均可实现，横向和纵向均可卷曲，满足舞台创意需求。

2000/4000nits的亮度可选，完全满足户内外高亮度画质显示效果。

高达40%的通透率保证了舞台透光、透烟雾、透音等效果。

刷新率 4800HZ，画面超稳定。

模块化设计，单个模组可快速拆卸，实现快速维护。

灰度等级65536level，高对比度，色彩丰富细腻，画面高清自然。

整屏通过插销连接，实现弯曲变形，让安装、拆卸及维护得心应手，降低成本。

仅5kg的箱体重量，13kg/m²,厚度37mm。

高达IP65的防护等级，防水防尘，户内外两用。

适用场合：

适用于户内外大屏幕、商场、舞台演艺、租赁、展览、路演、夜场、商业活动。