聚合物防水砂浆厂家产品-规格

产品名称	聚合物防水砂浆厂家产品-规格
公司名称	武汉磊固建材科技有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	功能:抹面防水抗裂粘结的作用 规格:50kg 外观:水泥基砂浆
公司地址	武汉市东西湖辛安渡工业园99号
联系电话	18986003409

产品详情

抹面砂浆/益胶泥公司/抹面砂浆市场/京山防水砂浆-规格价格 更多产品介绍:

订购热线：189-8600=3409（胡经理）专业的京山防水砂浆-
规格、瓷砖胶、益胶泥生产厂家磊固建筑材料生产供应厂家；

京山防水砂浆-规格经销商、益胶泥厂商

京山防水砂浆-规格特点： 1、京山防水砂浆-规格操作简单，施工方便，保水性佳；
2、粘结强度高，合宜性好，工作效率高等特点；
3、自流平砂浆有良好的耐水、耐温、防水抗渗、耐冻融、耐冷热急变性以及良好的抗老化性能。

京山防水砂浆-规格产品结构：京山防水砂浆-规格中含有多种添加剂，具体是京山防水砂浆-规格的功能性。一般自流平砂浆中添加了提供保水和增稠作用的纤维素醚，以及提供增加瓷砖胶粘接力的乳胶粉，乳胶粉常见的有醋酸乙烯/乙烯酯共聚物、月桂酸乙烯/乙烯/氯乙烯共聚物、丙烯酸类等添加剂，乳胶粉的添加能够大大增加瓷砖胶的柔性以及改善应力的作用，增加柔韧性能。另外一些特殊功能要求的瓷砖胶则添加其他类添加剂，比如添加木质纤维能够提高砂浆的抗开裂性和提高开放时间，添加改性淀粉醚提供砂浆抗滑移性能，添加早强剂使得砌筑砂浆更快提升强度，添加憎水剂以降低吸水率提供防水作用等。

按粉料:水=1:0.25-0.3配比。搅拌均匀即可施工；在操作允许时间内，可对瓷砖位置进行调整，粘结剂完全干固后(大约24小时后可进行填缝工作,施工24小时内，应避免重负荷压于瓷砖表面)；

益胶泥厂商;

产品包装及储存1、京山防水砂浆-规格是复合袋包装，50kg/袋。2、产品应在干燥、通风、阴凉的场所储存，运输和储存过程注意防潮、防暴晒。3、储存期在符合上述条件下，储存期为6个月，如超过有效期经过检验合格仍可使用。

【标题：城市】粘接砂浆陶瓷粘接剂哪买京山防水砂浆-规格哪买京山防水砂浆-
规格怎么卖聚合物防水砂浆、抗裂砂浆、防水砂浆市场。