

# 南京铝合金地毯价格

产品名称	南京铝合金地毯价格
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:翠湖 型号:ms-600 规格:定制
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

## 产品详情

南京铝合金地毯价格

产品名称：\*\*铝合金地毯

产品型号：MS-600

产品结构：铝合金型材填充比利时进口毯面

型材厚度：0.8mm 1mm 2mm

地毯高度：20mm

链接方式：防锈钢索链接

承受重力：1500-3000kg/m<sup>2</sup>

功能描述：装饰，防滑，静音，除尘。

材质要求：材质符合GB/T3280—1997及GB/T4237-1993要求，采用牌号6063-T5、6061-T6型材。外观：表面作阳极化处理或氟碳喷涂、粉末喷涂。板的表面应平整、光洁。

产品特点：

- 1、MS-600型采用6063-T5硬质铝合金制成，执行标准（GB5237.3.2004）
- 2、铝合金型材壁厚1mm，其承重力在标准滚动下可达1500kg不变形。
- 3、地毯高度18mm，采用防锈钢索连接，坚固内凸六角螺丝件，镶边间隙工艺，确保\*\*的防污效果，优良的设计方式极大延迟了产品的使用寿命，防噪音效果极为良好，隔热效果也非常好。
- 4、以柔韧钢丝绳攒编而成，方便卷起清洁保养，建议铺设于凹槽内效果更佳，更安全。
- 5、配置不同防污地毯面料以供选择，更具有时尚风格，体现出\*\*步整体形象。

## 一、铝合金地毯地垫应执行一下标准

- 1、 GB8624-1997 《建筑材料燃烧性能分级方法》 ；
- 2、 GB/T18044-2000 《地毯静电性能评定模拟人体步行实验方法》 ；
- 3、 GB18583-2001 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 ；
- 4、 GB18587-2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》 ；

## 二、具体参数要求：

- 1、 基毯上绒高 $3.0\text{mm} \pm 0.5 \text{ mm}$  ；
- 2、 \*\*抗静电，静电抑制测试等级U30 2.5Kv标准 级；
- 3、 阻燃测试等级GB8624-1997 B1级；
- 4、 耐光性GB/T14252-93 4级；
- 5、 色牢度为横向、纵向摩擦 4级，簇绒抗拔力 20N；

- 6、 完成后室内空气纯净度认可保证CRI室内空气纯度认可的环保型产品  
；
- 7、 使用年限为10年内；
- 8、 采用条幅式地毯，幅宽不小于3.5米（不采用方块拼接地毯）；
- 9、 颜色要求为灰色（见图片）
- 10、 材质要求：尼龙