

前维护LED显示屏

产品名称	前维护LED显示屏
公司名称	深圳市铭宇发科技有限公司
价格	5000.00/平方
规格参数	品牌:铭宇发 型号:P10 产地:深圳
公司地址	深圳宝安福永和平建欣路2号2楼
联系电话	13410370654

产品详情

T98系列参数 Panel Specification

产品型号 Part Number	T98-10	T98-10D	T98-16D
像素间距 Pixel Pitch	10mm	10mm	16mm
像素构成 LED	1R1G1B SMD3535	1R1G1B DIP346	1R1G1B DIP346
Configuration			
像素密度 Pixel Density	10000dot/m2	10000dot/m2	3906dot/m2
模组尺寸 Module Size	320X320X30mm	320X320X30mm	320X320X30mm
模组分辨率 Module Resolution	32x32dot	32x32dot	20x20dot
箱体尺寸 Cabinet Size	960x960X170mm	960x960X170mm	960x960X170mm
箱体分辨率 Cabinet Resolution	96x96dot	96x96dot	60x60dot
重量 Cabinet Weight	48kg	52kg	52kg
防水等级 IP Rating (front/back)	IP65/43	IP65/43	IP65/43
扫描方式 Scanning Mode	2S	4S	2S
亮度水平 Brightness Intensity	5500CD/m2	6500CD/m2	6500CD/m2
可视角度 Viewing Angle (H/V)	120 ° /120 °	110 ° /55 °	110 ° /55 °
观看距离 View Distance	> 10m	> 10m	> 16m
灰度等级 Gray Scale	14bit	14bit	16bit
色彩种类 Display Scale	16.7M	16.7M	16.7M
最大功率 Max.Power Consumption	950 W/m	475W/m	371 W/m
平均功率 Ave.Power Consumption	316 W/m	158 W/m	123W/m
刷新率 Refresh Frequency	960HZ	960HZ	1440HZ
使用环境 Environmental	OUTDOOR	OUTDOOR	OUTDOOR
亮度调节 Brightness Adjustment			
控制方式 Control Mode			
支持信号输入类型 Support Input			
输入电源 Operation Power			

工作温度 Operating Temperature
工作湿度 Operating Humidity
工作寿命 Operating Life

产品特点：

箱体可前后维护，无维修通道亦可安装，节省空间及成本，提高工作效率。

拥有水平垂直120度超宽视角，亮度高达5500CD/m²，是户外广告首选。

箱体可实现堆装、吊装，采用无螺丝固定工艺，安装操作更便捷。

RGB深层灰度处理，色彩丰富细腻，画面清晰自然。

紧贴式密闭散热结构，散热效果更出色。

箱体误差控制在0.1mm以内，屏体平整度更高

高强度抗老化面料，IP65的防护等级，能经受任何恶劣环境考验。

接插件选用专业级的航空插头，品质安全有保证。

适用场合：

适用于户外广告、商场、广场、主题公园、体育馆等场所。