

聚合物抗裂砂浆-特点说明

产品名称	聚合物抗裂砂浆-特点说明
公司名称	武汉磊固建材科技有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	功能:抹面防水抗裂粘结的作用 规格:50kg 外观:水泥基砂浆
公司地址	武汉市东西湖辛安渡工业园99号
联系电话	18986003409

产品详情

粘结胶浆/益胶泥公司/自流平砂浆市场/鄂州抗裂砂浆-特点厂家 更多产品介绍:

鄂州磊固专业的鄂州抗裂砂浆-特点、鄂州抗裂砂浆-特点、益胶泥厂家代表的CGM系列产品 and 功能性陶瓷粘接剂为代表的LG2000系列产品，在不同的市场领域取得了骄人的成绩，用户反应十分良好。一度成为高强无收缩灌浆料等特种建材厂家销售。 咨询热线：189-8600=3409（胡经理）

抹面砂浆公司、鄂州抗裂砂浆-特点多少钱

鄂州抗裂砂浆-特点具有以下特点： 抹面层不承受荷载；

抹面层与基层要有足够的粘结强度，使其在施工中或长期自重和环境作用下不脱落、不开裂；

抹面层多为薄层，并分层涂抹，面层要求平整、光洁、细致、美观；

多用于干燥环境，大面积暴露在空气中。

鄂州抗裂砂浆-特点施工工艺： 用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面之上，使之均匀分布，并成一条条齿状（调整刮板与工作面夹角来控制胶浆厚度）。每次涂布约1平方米左右（视天气温度而定，要求施工温度范围为5~40℃）砌筑砂浆，然后在5~15分钟内将瓷砖揉压于上即可(调整需在20~25分钟内进行)；选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度；如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该进行双面涂胶，即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆；注意保留伸缩缝；铺砖完成后，须待胶浆完全干固后（约24小时）才可进行下一步的填缝工序；未干固之前用湿布或海棉将瓷砖表面(

及工具)清理干净。若固化超过24小时，瓷砖表面的污渍可用瓷砖石材清洁剂进行清洁(勿用酸性清洁剂)

。

鄂州抗裂砂浆-特点销售点;

储存及施工注意事项：a、鄂州抗裂砂浆-特点需在室温下，干燥、通风地方存放b、避免与皮肤、眼睛直接接触c、双组份混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完。施工完立即清洗工具；d、温度10 以下及湿度85%以上宜选用低温、潮湿条件适用的品种；e、施工完三天后即可行人，五天内可以行车等。

【标题：城市】益胶泥抹面砂浆市场砌筑砂浆厂商鄂州抗裂砂浆-特点市场粘接砂浆怎么卖。