## 环氢地坪漆玻璃鳞片防腐材料

产品名称	环氧地坪漆玻璃鳞片防腐材料
公司名称	廊坊佳辰防腐材料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	中温:120度 高温:200度 包装:桶装
公司地址	河北省大城县
联系电话	15731631589

## 产品详情

玻璃鳞片涂料是以耐蚀树脂为主要成膜物质,以薄片状的玻璃鳞片为骨料,再加上各种添加剂组成的厚浆型涂料。 玻璃鳞片的厚度一般为2-5µm、片晶长度为100-3000µm,由于涂层中的玻璃鳞片上下交错排列,这种结构可以代替橡胶、塑料和玻璃钢衬里相结合,构成玻璃鳞片树脂衬里涂料。 玻璃鳞片涂料是在热固性树脂里填充以特殊处理的鳞片状玻璃(含碱玻璃,C玻璃),同增强用的无碱纤维(无碱玻璃,E玻璃)相比,成份比率完全不同。 作用原理 施工后的玻璃鳞片涂料中,横纵比高达30-120的扁平型的玻璃鳞片在树脂中呈平行重叠排列的宫式结构,从而形成致密的防渗层结构。腐蚀介质在固化后的树脂中的渗透必须经过无数条曲折的途径,因此在一定厚度的耐腐蚀层中,腐蚀渗透的距离大大的延长,相当于有效地增加了玻璃鳞片防腐层的厚度。