

小间距LED显示屏

产品名称	小间距LED显示屏
公司名称	深圳市铭宇发科技有限公司
价格	60000.00/平方
规格参数	品牌:铭宇发 型号:P1.667 产地:深圳
公司地址	深圳宝安福永和平建欣路2号2楼
联系电话	13410370654

产品详情

产品型号 Part Number	R500-3	R500-5	R500-6
像素间距 Pixel Pitch	3.90625mm	5.2083mm	6.25mm
像素构成 LED Configuration	1R1G1B SMD2020	1R1G1B SMD3528	1R1G1B SMD3528
像素密度 Pixel Density	65536dot/m ²	36864dot/m ²	25600dot/m ²
模组尺寸 Module size	250x250X15mm	250x250X15mm	250x250X15mm
模组分辨率 Module Resolution	64x64dot	48x48dot	40x40dot
箱体尺寸 Cabinet Size	500x500X80mm	500x500X80mm	500x500X80mm
箱体分辨率 Cabinet Resolution	128x128dot	96x96dot	80x80dot
重量 Cabinet Weight	9kg	9kg	9kg
防水等级 IP Rating (front/back)	IP30	IP30	IP30
扫描方式 Scanning Mode	8S	6S	5S
亮度水平 Brightness Intensity	1200-1500CD/m ²	1500-2000CD/m ²	1500-2000CD/m ²
可视角度 Viewing Angle	120 °	120 °	120 °
观看距离 View Distance	> 4m	> 5m	> 6m
灰度等级 Gray Scale	14bit	14bit	14bit
色彩种类 Display Scale	16.7M	16.7M	16.7M
最大功率 Max.Power Consumption	600W/m	520 W/m	520 W/m
平均功率 Ave.Power Consumption	180 W/m	160 W/m	160 W/m
刷新率 Refresh Frequency	1440HZ	1920HZ	2400HZ
使用环境 Environmental	INDOOR	INDOOR	INDOOR
亮度调节 Brightness Adjustment	0 - 100 levels adjustable		
控制方式 Control Mode	Synchronous display with control PC by DVI		
支持信号输入类型 Support Input	Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI		
输入电源 Operation Power	AC100~240 50/60HZ		
工作温度 Operating Temperature	- 20 ~+50		
工作湿度 Operating Humidity	10~90% RH		
工作寿命 Operating Life	100,000hours		

产品特点：

超薄轻巧设计（请9KG,薄：80mm）：有效降低承重负荷，减少运费、存储空间及安装成本。

高刷新、高灰阶、高对比，优质精细的画面效果。

无缝拼接，画面更细致完整。

节能环保低功耗，平均功耗仅160W/m²，节能50%以上。

无工具快速装卸，四面锁扣固定，可吊装叠装，平衡受力，完美实现快速安装和拆卸。

屏体强电热拔插保护功能，让屏体运行更安全。

压铸铝成型工艺，箱体误差控制在0.1mm以内，整屏平整度和拼接缝隙小至0.5mm。

满足吊装、堆装、固定安装需求，契合不同安装环境。

支持逐点校正功能，保证使用过程中颜色和亮度的一致性。

可以一箱多用，产品升级只用更换模具，升级成本低。

适用场合：

适用于户内舞台、电视演播厅、音乐会、演唱会、主题公园、机场车站、展览会等高清显示、快速安装的场所。