

# 钢结构防风抑尘网施工挡风抑尘墙安装工厂价格

产品名称	钢结构防风抑尘网施工挡风抑尘墙安装工厂价格
公司名称	安平县众途金属丝网制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇兴贤村10号
联系电话	15531871262

## 产品详情

15531871262--钢结构防风抑尘网施工挡风抑尘墙安装工厂价格

### 防风抑尘网

主要用于：1、发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等企业的储煤场；2、港口、码头储煤场及各种料场；3、钢铁、[建材](#)、[水泥](#)等企业各种露天料场；4、铁路、公路煤炭集运站储煤场；5、建筑工地、道路工程临时建场；

材质：镀锌[板](#)、铁板（按客户要求订做）

经过我公司近两年对10000吨以上储煤场的现场应用，其综合挡风抑尘墙效果非常显著。

- 1、单层挡风抑尘墙的综合抑尘效果可达85%以上；
- 2、双层挡风抑尘墙的综合抑尘效果可达95%左右。
- 3、挡风抑尘墙设置后不仅使污染严重的地区环境得到有效的改良，而且实施挡风抑尘墙的煤场每年还节省煤数千吨。在取得良好社会效益的同时又获得了最大的经济效益，美观整齐的挡风抑尘墙也成为这些地区一道怡人的[风景线](#)。

防风抑尘网特点：

- 1、抗紫外线（耐老化）

产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光

中的紫外线，降低了材料本

身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤钢结构防风抑尘网施工挡风抑尘墙安装工厂价格。

2、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、抗冲击 防风抑尘网的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔。

4、防静电 产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用钢结构防风抑尘网施工挡风抑尘墙安装工厂价格。