

金属防滑地面变形缝盖板厂家

产品名称	金属防滑地面变形缝盖板厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	变形缝图集:14J936变形缝图集
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

地面变形缝构造说明及施工方法

1) 材料构建：由铝合金型材基座，铝合金型材盖板(铝合金板，黄铜板，不锈钢板)中心镀锌滑竿，不锈钢中控螺丝构成。

(2) 选配材料;根据设计要求及防水要求选装止水带，阻燃带。

(3) 材料分类：建筑金属盖板型

地面变形缝按照承载要求可分为普通楼地面变形缝

(承载量小，一般行人通过)承载型楼地面变形缝(承载能力大，车量及人通过)。

根据构造要求，建筑金属盖板型楼地面变形缝可分为平面型及转角型两种。

(4) 缝宽：金属盖板型楼地面变形缝实用缝宽主要50-250mm。当缝宽大于250mm，选用盖板型的成本相对会比较大。

(5) 盖板厚度：地面变形缝盖板厚度根据JG/T 372-2012

建筑变形缝装置执行，小厚度不低于4mm厚。其他根据缝宽，选用材料而定。

(5) 工作原理：金属盖板型变形缝工作原理是由固定件基座套穿中控滑竿，通过中控螺丝和金属盖板链接，滑竿为水平45°斜放。当建筑发生伸缩位移时。中控根据中控滑竿和基座的协调运动，从而达到伸缩沉降等目的。

地面变形缝施工方法：

检查

A.检查建筑连接系统安装在安装公差和其他影响工作性能的条件表面和封堵。只有在不满意的条件得到纠正后才进行安装。

B根据建筑联合系统制造商的书面说明准备衬底。

1：.用制造商推荐的修补砂浆修补混凝土板和堵塞，以满足预期的结构负荷:

2：协调和布置锚点，设置图纸，以及安装连接系统的说明。提供金属、类型和尺寸的紧固件，以适应所指示的结构，并提供连接系统的安全连接。

2框架:协调和提供框架，以浇注混凝土。

安装

A.遵守制造商的书面说明，以储存、处理和安装建筑连接组件和材料，除非有更严格的要求。

B.金属框架:执行切割、钻孔和安装连接系统所需的配件。

1:安装在真正的对齐和适当的关系到接缝和毗邻完成的表面测量从确定的线和水平。

2:根据安装时的环境温度，调整实际结构间隙和名义设计间隙之间的差异。通知架构师，如果出现差异，将影响适当的联合安装和性能。

3:切割和合适的末端，以适应热膨胀和金属的收缩，而不屈曲的框架。

4:定位于与相邻表面的连续接触。

5:标准工作系统:在需要的地方按水平进行。连续支撑肋下，以防止在使用时垂直偏转。

6:重型系统:根据需要进行维修或灌浆，以保证连续框架的支持，并使框架达到适当的水平。匀场是不允许的。

7:在制造商推荐的时间间隔定位锚点，但不少于3英寸，不超过24英寸C.密封在金属框架内:安装弹性密封和膜，以符合制造商的书面指示。安装少数量的末端接头。