

三通高清COFDM发射机SG-HSA35

产品名称	三通高清COFDM发射机SG-HSA35
公司名称	深圳市塞夫格特电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:safe guard 型号:SG-HSA35 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道清祥路宝能科技园九栋C座21L
联系电话	0755-82908961 18680551480

产品详情

产品详情

名称：HDMI+SDI+BNC三通高清COFDM发射机

型号：SG-HSA35

产品特点

- 1) 支持三通视频输入格式（接口）：HDMI, SDI, BNC
- 2) AES用户自定义密码加密，超高安全性
- 3) 设计精简、低功耗、低延时
- 4) 支持非视距、超高速移动图像稳定传输
- 5) 数字化面板操作和显示，操作简单方便
- 6) 军工级别设计

系统简介

SG-HSA35是我司新设计的一款超低延时COFDM无线音视频发射机，具有HDMI, SDI,及CVBS视频输入接口，模拟或数字摄像机均可完美匹配。

集合第四代移动通信COFDM多载波调制技术，窄带宽模式，及高效率的创新型H.264压缩编码方式，SG-HSA35 COFDM发射机在移动和城市等不同的复杂、恶劣环境下，均能稳定高效地远距离传输高质量的图像。应用场景

本产品广泛应用于单兵作战、警用、安防、消防、应急通讯等领域

工作电压	DC11-14V	产品性能参数：	调制方式	COFDM, 2K模式
工作电流	2.3A		输出功率	5W 37db
音频输入	RCA		加密方式	AES128 (用户自定义密码)
视频输入	HDMI & SDI & BNC		前向纠错	1/2, 2/3, 3/4, 7/8
BNC接口	标清模拟视频信号输入		保护间隔	1/32, 1/16, 1/8, 1/4
HDMI接口	高清数字视频信号输入, 支持 HD 1080P, 720P, 576, 480		视频编码	H.264
SDI 接口	SDI 数字视频信号输入, 支持 HD 1080P, 720P, 576, 480	参数设置	延时	150ms
工作带宽	2/2.5/4/8MHz	天线接口		通过LCD调频显示板设置相关 N
工作频率	300MHz-4400MHz (频率可定制、每段 50MHz、步进 1MHz)	尺寸		230*150*66mm
		重量		2.88kg
		距离		1-5km LOS, 1-3km NLOS

应用图示：