

吊顶变形缝做法类型

产品名称	吊顶变形缝做法类型
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	变形缝图集:14J936变形缝图集
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

吊顶伸缩缝 建筑变形缝分类：按建筑物使用部位分为:楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，吊顶伸缩缝，屋面变形缝，玻璃幕墙变形缝；按变形缝使用形式的特点分为:平面型变形缝和转角型变形缝；按变形缝装置的构造特征分为:金属盖板型;金属卡锁型;单列嵌平型;双列嵌平型和橡胶嵌平型。金属盖板型:由铝合金基座、铝合金(或不锈钢、铜)板盖板、中控滑杆组成。适用缝宽75~450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用中控滑杆连接，安装时滑杆按45°角斜放，当基座移位时，金属盖板始终保持位于缝的中心位置，当用于楼地面时可以增加盖板厚度，提高承载能力。一般承载型荷载为18.4kN。金属盖板形屋面变形缝装置还为"L"形、"T"形、"+"形及女儿墙，各种阴阳角设计了专用配件。金属卡锁型:由铝合金基座、铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50~450mm。中心滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的，具有外观整洁、安装方便等特点。单列嵌平型:由铝合金基座和橡胶条组成。