

停车场免取卡管理系统，车辆识别远距离读卡器

产品名称	停车场免取卡管理系统，车辆识别远距离读卡器
公司名称	深圳市三恒科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区大浪街道高峰社区鹤山新二村7号201（办公场所）
联系电话	0755-25590201 18923741217

产品详情

天津车牌识别一体机 天津车牌识别一体报价 车牌号识别地区，

天津车辆识别一体机，天津车辆识别一体机图片，天津车牌自动识别系统，

天津车牌号码自动识别公司

【省级安防资质企业】【中国十佳安防品牌】【安防系统优秀提供商】

咨询 QQ：2767943066

咨询电话：18923741217

更多信息请登录官网：<http://www.52hmzj.com>

号牌识别率：白天 99.8%；夜间 99.6%

号牌检出率：白天 99.9%；夜间 99.7%

适应车速：0-130公里/小时

输出信息：车辆特征图像、车牌图像，牌照号码、颜色、类型、通过时间

数据接口方式：10/100M 以太网TCP/IP

图像传感器：1/3" CMOS

主要技术参数：

- 1、车牌像素宽度：120-200
- 2、侧角：建议小于30度，支持45度；
- 3、俯角：建议小于30度，支持45度；
- 4、最佳识别区域：视频图像的下半部分（虚拟线圈绘制于此）；
- 5、有效识别距离：推荐3~6米，支持2~8米（按标配的2.8~12mm镜头），4~16米（升级的6~22mm镜头），最大到30米（升级到手动的5~50mm镜头）

安装注意：

- 1、安装距离：保证有效识别距离在2m以上。所谓有效识别距离，是指可识别的车道长度。
- 2、安装位置：摄像机安装在道闸主机前靠近车道的一侧安全岛为佳，以摄像机不伸出安全岛和紧靠道闸主机但不影响道闸使用为原则，
- 3、安装高度：对应不同的识别距离，安装高度相应变化，确保俯角小于30。建议选用高度可调的立柱。由于一体机出色的宽动态效果，高低杆安装都能得到较高的识别率。

请尽量保证车牌在图像中水平，如果水平角大于30。会一定程度影响识别率。

关键词：车牌号识别，车牌号识别系统，车牌识别，政府车牌号识别，车牌识别停车场系统，nfc手机如何刷ic卡门禁，军车牌照识别，车辆识别管理系统，万能门禁卡，车辆识别管理系统，车辆识别系统，小区车牌识别，车牌号识别地区，车辆识别一体机，车辆识别一体机图片，车牌自动识别系统，车牌号码自动识别，停车场识别漏洞，车辆定位系统，门禁系统,停车场管理系统,停车场系统厂家,停车场收费系统。

深圳市三恒科技有限公司

手机：张经理18923741217

E-mail：2767943066@qq.com

QQ:2767943066

网址：<http://www.52hmzj.com>

深圳市龙华区观澜街道办环观南路大和工业区7号