

## TS5420点胶针阀热销点胶阀

产品名称	TS5420点胶针阀热销点胶阀
公司名称	深圳市亚普德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Techcon 型号:TS5420 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区民治街道人民南路水谢春天花园一期2栋杜鹃苑5B
联系电话	0755-29955243 13510260568

## 产品详情

TS5420点胶针阀热销点胶阀，美国Techcon泰康点胶阀TS5420点胶针阀，是TS5400系列针阀。

TS5420可调针阀是气压单动阀，依靠内部弹簧完成阀芯退回动作。也可以不使用弹簧依靠气压再将阀芯推回起点位置。（气压双动）TS5440针阀，依靠阀芯直接关闭连接的点胶针头的针头管流道入口，可以实现十分精密微量的液滴最小达0.005ml。

TS5420应用于低粘度流体的微量点胶应用，例如：溶剂，油墨，润滑油，催化底涂剂。

技术规格:	TS5420	TS5420SS	TS5440
尺寸与重量	L: 4.4" (112mm) D: 1.12" (28mm) (136 g)	L: 4.4" (112mm) D: 1.12" (28mm) (227 g)	L: 5.0" (127mm) D: 1.12" (28mm) (227 g)
润湿部件	303 不锈钢 阳极氧化铝Teflon, EPR, Delrin	303 不锈钢 Teflon, EPR, Delrin	303 不锈钢 Teflon, EPR,
最大供料压力	300 psi (20.7 bar)	300 psi (20.7 bar)	100 psi (6.9 bar)
阀工作压力	70 psi (4.8 bar)	70 psi (4.8 bar)	70 psi (4.8 bar)
接口	入口: 1/8" NPT 出口:外螺纹鲁尔接头	Inlet: 1/8" NPT 出口:外螺纹鲁尔接头	入口: 1/8" NPT 出口: 锥螺纹鲁尔接头
安装	1/4"-20UNC-2B	1/4"-20UNC-2B	10-32 UNF
推荐粘度范围	1-100k cps	1-100k cps	1-100k cps

Metcal是OK国际家族的一员，它能提供专家级产品支持和迅捷的客户服务，并能实现本地化，满足区域市场需求，Metcal在电子封装行业有30多年的从业经验，致力于了解客户的产品需求，并推出创新，可靠、具有价格优势和医用的专业级产品。