L450M直缝三通生产厂家

| 产品名称 | L450M直缝三通生产厂家 |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 河北晟拓管道装备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县小庄乡前孙村380号 |
| 联系电话 | 0317-6189980 13931730975 |

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

对焊三通一般有等径三通,异径三通等,材料有碳钢,合金钢和不锈钢。 1.高压热拔三通热处理后,金 相组织与原材料相同;表面硬度:合金钢为HB125~一九七;高洛钢大为HB217。 2.高压热拔三通表面不 允许有任何裂纹;表面光滑、疤痕、褶皱等缺陷深度不大于1.6mm;表面鳞斑、重皮的深度不大于0.4mm 。 3.高压热拔三通几何尺寸和偏差,如端口内外径、内外坡口、端面斜度偏差、支管高度应符合图纸要 求;产品端口对接壁厚不得小于连接管道公称厚壁允许的小值,其余部分壁厚应不小于设计壁厚的90% , 小处不小于87.5%; 端口以外椭圆度不大于公称外径的6%; 当端口壁厚大于管道壁厚的1.15倍时, 应按 照标准重新加工内坡口。 三通用在主管道要分支管处。不锈钢三通有等径和异径之分,等径三通的接管 端部均为相同的尺寸;异径的三通的主管接管尺寸相同,而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。其主 要特点有外形美观,表面平整光滑,耐酸碱,抗防腐,质感性能强。同时等径不锈钢三通锻打精良,表 面光滑,耐酸耐碱耐高温,价格计算合理,外形美观,质感性能强。为了延长碳钢三通丝锥使用寿命, 提高螺纹加工质量,在哪加工和生产时要注意一些注意事项:(1)选用较好的丝锥材质。在普通高速工具 钢中加入特殊合金元素,可以显著提gaosi锥的耐磨性和韧性。适当加大丝锥铲背量。但应注意,如铲背 量过大,在退刀时容易产生切屑塞进丝锥后角内的现象,且攻出的螺纹光洁度不佳。在丝锥螺纹表面涂 覆氮化钛涂层,可以显著提gaosi锥的耐磨性、耐热性和润滑性。所有的碳钢三通元素都具有一种共同的 特性,即铬含量均在10.5%以上。he理选择刀具热处理方法,以兼顾丝锥的硬度与韧性。适当加大丝锥前 角。但应注意,如丝锥前角过大,在退刀时容易造成丝锥崩刃和攻出的螺纹多棱。公司以"每天进步百 分之一"为理念,不断创新,不断完善服务网络。以"、方便全方位的服务"报答客户。晟拓人愿意与 社会各界有识之士精诚合作、共谋开展,为天成的明天共创辉煌。