

丝印白色反射粉交通反射服印花用灰色反光粉厂家

产品名称	丝印白色反射粉交通反射服印花用灰色反光粉厂家
公司名称	深圳市山海颜料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	SL-150:150-200目 SL-200:200-300目 SL-350:350-400目
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路293号1108
联系电话	0755-23066409 13417306134

产品详情

[反 光 粉]：白色反光粉、灰色反光粉

[应用范围]：广泛应用于丝网印刷、反光漆、反光油墨、交通标志、反光材料等各个领域。

[特 点]：抗氧化程度高、耐高温、反光效果特好。 [技术参数]：1.色泽：白色/灰色 2.折射率：ND=1.9-2.2 粒径：150-500目（25微米-105微米） 4.圆整度： 93% 5.透明率 95% 6.硬度（莫氏）：400 7.耐高温 850 8.密度：4.1±0.2g/cm²

一、 使用方法：

（丝印法）水性丝印法一：反光粉直接加入到本公司的水性反光浆中，适当添加助剂增强牢度，调均匀即可印花、印刷。

水性丝印法二：反光粉直接加入到本公司的水性透明墨中，加2%的水性特效催化剂，调均匀即可印花、印刷。（此法效果较好）

水性丝印法三：反光粉直接加入到透明浆中，适当添加助剂增强牢度，调均匀即可印花、印刷。

油性丝印法一：反光粉直接加入到光油中，调均匀，适当添加助剂增强牢度，即可印花、印刷。（此法效果较好）

油性丝印法二：反光粉直接加入到油墨中，制成反光油墨，丝印或刷涂到织物或其他物品上。

油性丝印法三：先底涂印花浆---面涂反光浆---烘干固化 反光浆配制：根据用量多少，将反光粉称量后先用溶剂（环己酮）调成糊状，然后，加入到油性透明印花浆料中，调均匀使用。（反光粉添加量依反光亮度多少添加。）

印刷时，印刷的胶层厚度要薄，以30微米-50微米为宜，以确保反光粉能半露在表面，产生反光效果。

可以根据用途，采用粗细不等的粒径，取得各种反光效果。（粒径不等，反光效果越好）上述使用方法，操作简单方便，易于掌握。

二. 使用方法：（喷涂法）

1. 先反光底漆喷涂打底，待反光底漆干燥后，再喷反光面漆。若对水泥面施工，建议喷两层反光底漆效果更佳。

2. 建议使用W-71型喷枪（喷口 ϕ 1.50毫米），底漆使用喷枪压力2.0Kg/cm²左右，面漆喷枪压力3.0kg/cm²左右。

3. 施工时喷枪和表面需要保持18cm, 喷枪角度45 ° , 喷漆膜层要均薄, 获得效果佳。对不明底材, 事先要小面积试用。

4. 不要在雨雾雪天等恶劣天气下施工, 会影响牢度。

[注 意]: 1.使用前要清洁施工表面, 表面无油污, 干燥。 2. 施工前必须将反光底漆和反光面漆搅拌均匀; 喷漆过程中要不停搅拌, 以防止反光粉沉淀。以上技术参数, 来自各个行业的实际应用总结, 只供参考, 请每位用户在使用前, 必须自行先试验打样, 确认后方可批量生产。250目, 350目, 450目 反光粉, 反射粉, 灰色反光粉, 白色反光粉, 进口反光粉。

产品包装: 25公斤/桶, 根客户要求包装。