

# 多功能电动击实仪

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 多功能电动击实仪                 |
| 公司名称 | 北京鑫宇路达仪器设备有限公司           |
| 价格   | 3500.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:鑫宇路达仪器设备              |
| 公司地址 | 北京市丰台区                   |
| 联系电话 | 010-61295029 13501239127 |

## 产品详情

我公司主要生产混凝土检测设备、沥青检测设备、土工检测设备、水泥检测设备、防水材料检测设备。所生产击实仪美观大方用料厚重经久耐用，操作方便计数准确省时省力是土工试验不可缺少的设备之一。击实仪分国标部标之分、我公司也可根据用户需求定做二相电的电动击实仪。所售击实仪质保两年技术终身跟踪服务。

多功能电动击实仪是根据中华人民共和国交通部标准《公路土工试验规程》JTJ051 - 93中击实试验T0131 - 93标准而设计制造的，既可做重型击实试验又可做轻型击实试验，是公路、铁路科研单位理想的土工试验仪器之一。

### 二、仪器的主要参数：

1、电源：380V 50HZ（三相三线）

2、击实锤重量：重型击实4.5Kg 轻型击实2.5Kg

3、击实锤落高：重型击实450mm 轻型击实300mm

4、击实锤锤面直径：50mm

5、击实试筒规格：152mm 100mm

6、击实速度：32次/分

7、击实次数设定：0 - 99次可调

国标击实仪的主要参数：

3、击实锤落高：重型击实457mm 轻型击实305mm

4、击实锤锤面直径：51mm

5、击实试筒规格：152mm 102mm

### 三、仪器性能、操作与调整

1、机械部分：主机骨架采用钢板整体折弯而成，不易变形，抗冲击；经久耐用，所有传动机构均作疲劳寿命试验保证试验可靠性；电器部分；运用先进单片机技术，使记数更加灵敏准确可靠。

#### 2、操作与调整：

主机须固定在500×450（mm）砧基础上，调整水平与垂直，连接主机与电器控制箱的电缆（12芯），接通电器箱电源（380V），按下电源开关，此时数显指示灯亮，任意设定一个计数数字，检查主机运转方向是否正确；调整方法：1、打开主机护罩，链条旁有机器运转方向标示；2、按下启动按钮，电机能正常运转，既主机转向正确，如不能运转并发出嗡嗡响声，表示主机转向错误，立即按动停止按钮，切断电源，调整电源进线相序，使之主机运转方向正确。

试运转：152mm试样；

1、试样筒中装入试样并把试样筒固定在机器上；

2、设定击实次数；

3、拔下旋转插销；

4、关好主机护罩；

5、按下移台按钮，此时移台指示灯亮，按下启动按钮，开始程序击实。（出厂前已设定好边缘击6次，中心击1次。如需重新设定击实方式，请与厂方或销售商咨询）。

100mm试样；

1、试样筒装入试样并把样筒固定在机器上；

3、插入旋转插销；

5、按一下移台按钮，此时移台指示灯灭，按下启动按钮，开始击实，此时机头不旋转，连续沿边缘击实。如击实途中需停止击实或有其它不正常情况，按下暂停按钮，机器即停止工作。

#### 四、维护与保养

仪器应放置干燥、无粉尘的环境中，保证仪器的整洁，定期进行维护和保养，链条与齿轮每一周进行一次保养清洗，提升机构与导轨及转传动部分每班加少许20 # 机油使之润滑。如发生机械和电器故障，请不要随意拆卸，请人员进行检查。