

磨煤机石子煤排放门

产品名称	磨煤机石子煤排放门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

磨煤机石子煤排放门DN150、DN200产品介绍：PZ673H、Y-10C气动对夹式闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等，刀形闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏，广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸各项粉粒体及浆类流体等领域。

磨煤机石子煤排放门产品结构：

由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，气动阀门启闭靠气动执行器的气缸动作来完成。采用对夹式结构，体积小，重量轻；敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。新的U型密封圈，可以保证阀门的良好密封性；流阻小，安装维修方便。

闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。

磨煤机石子煤排放门产品特点：

- 1,对夹式刀闸阀短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻
- 2,占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
- 3,闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4,上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠,操作轻便灵活
- 5,闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂质

磨煤机石子煤排放门主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	-1000	1000

磨煤机石子煤排放门主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、

磨煤机石子煤排放门主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
600	114	685	725	1450	