

高强耐磨耐火浇注料 热销窑炉用

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 高强耐磨耐火浇注料 热销窑炉用 |
| 公司名称 | 郑州盛世金鼎保温耐火材料有限公司 |
| 价格 | 2650.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:盛世金鼎 型号:高强耐磨耐火浇注料 场地:郑州新密 |
| 公司地址 | 河南省郑州新密市南密新路336号 |
| 联系电话 | 0371-69992366 15038001688 |

产品详情

郑州盛世金鼎保温耐火材料有限公司主要生产石棉、密封、保温、陶瓷纤维、防火等多种系列产品，产品广泛用于电力、化工、冶金航天、船舶、消防、建筑、机械等各个领域。多年来，我公司依靠先进的生产技术和优良的生产设备，以持续改进、不断创新为质量方针，以诚信为本、质量求生为经营理念，以经济为中心，以科技为先导，借助于国有企业 and 大专院校的技术力量，不断发展壮大，多次受到省市级的佳奖，企业通过ISO9001国际质量认证。

高强耐磨耐火浇注料选用的纯铝酸钙水泥结合，组配刚玉、莫来石、氧化铝粉、铝矾土、硅线石、超微粉及外加剂，现场搅拌后施工。

该材料施工方便,中期强度和中高温耐压、抗折强度高,耐磨性好，抗热震性能好，在夏季和冬季施

工时凝结时间及质量稳定，属于性能较好的一种耐磨材料。该材料在循环流化床锅炉上的应用有效地延长了锅炉的检修周期和使用寿命。

施工方法：立模振动施工

主要作用：抗磨损、抗热震、抗烟气侵蚀、抗剥落。

理化指标：

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------|
| Al ₂ O ₃ (%) | | 85 |
| 体积密度 (g/cm ³) | | 2.9 |
| 耐压强度 (MPa) | 110 × 24h | 90 |
| | 1000 × 3h | 100 |
| 抗折强度 (MPa) | 110 × 24h | 13 |
| | 1100 × 3h | 16 |
| 烧后线变化率 (%), 1000 × 3h | | 0.3 |
| 常温磨损量 (cm ³), 1000 × 3h烧后 | | 5 |
| 热震稳定性 (次), 1000, 水冷 | | 25 |
| 最高使用温度 () | | 1500 |