不锈钢楼梯防滑条金刚砂填充的防滑条定制

产品名称	不锈钢楼梯防滑条金刚砂填充的防滑条定制
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	26.00/米
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

产品详情

不锈钢楼梯防滑条金刚砂填充的防滑条定制

不锈钢楼梯防滑条物理性能：

抗拉强度 σb (MPa)≥520

条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥205

伸长率 δ5 (%)≥40

断面收缩率 ψ (%)≥60

硬度：≤187HB;≤90HRB;≤200HV

密度（20°C，Kg/dm2）：7.93

熔点（°C）：1398~1454

比热容（0~100°C，KJ · kg-1K-1）：0.50

热导率（W · m-1 · K-1）：（100°C）16.3，（500°C）21.5
线胀系数（10-6 · K-1）：（0~100°C）17.2，（0~500°C）18.4 电阻率（20°C，10-6Ω · m）：0.73

纵向弹性模量（20°C，KN · mm2）：193[1]

不锈钢楼梯防滑条如何选择：

、购买不锈钢防滑条的主意事项正品不锈钢防滑条标准是采用国标304不锈钢制成。而现在市面上的很多

非正品不锈钢防滑条其采用的是304不锈钢制成。建议买家在购买是一定要注意是不是正品的不锈钢防滑条。如何辨别正品不锈钢防滑条呢。主要是对不锈钢防滑条型材不锈钢的牌号判别。正品不锈钢防滑条和劣质不锈钢防滑条区别：

劣质不锈钢防滑条的化学式是1Cr17Mn6Ni5，正品不锈钢防滑条的化学式是06Cr19Ni10；它们之间的主要区别是镍铬元素，正品不锈钢防滑条是19个铬10个镍，劣质不锈钢防滑是17个铬5个镍劣质不锈钢防滑条含有锰元素，但是正品不锈钢防滑条没有；从颜色上讲，劣质不锈钢锈钢因为锰元素颜色会比正品不锈钢防滑条深暗，正品不锈钢防滑条要白亮些，但是这也不是肉眼就能容易区分的因为镍的含量不同，劣质不锈钢防滑条的耐腐蚀性能远不及正品不锈钢防滑条的好；耐酸碱性能劣质不锈钢防滑条也没有正品不锈钢防滑条的好；因为劣质不休钢防滑条的碳含量比正品不锈钢防滑条高，所以劣质不锈钢防滑条比正品不锈钢防滑条要催要硬脆，正品不锈钢防滑条的韧性更好，用坚硬的划刀在劣质不锈钢防滑条表面划一下一般会有很明显的划痕，正品不锈钢防滑条上的划痕就不会很明显因为劣质不锈钢防滑条含有锰元素，长时间在潮湿而且盐分高的空气中会生锈，而正品不锈钢防滑条不会生锈；正品不锈钢防滑条和劣质不锈钢防滑条鉴别方法1：现在市场上有一种不锈钢检测药水，只要滴上几滴就能在几秒钟内区分是什么不锈钢，这种药水特别方便，原理是使材料内的所含元素与鉴别药水里的物质发生化学反应生成有色物质，本方法非常方便，而且准确可行，目前这种鉴别药水在网上能买到，市场上很难买到：光谱仪检测法，这种方法最快速最准确，但是光谱仪的价格昂贵，一般个人都不会为了买点材料去买一个光谱仪来检测；如果材料非常重要，对元素含量要求非常高的话就可以找专门的检测公司，他们一般都会有光谱仪