

塑料材质12芯光纤分纤箱

产品名称	塑料材质12芯光纤分纤箱
公司名称	慈溪市华脉通信设备厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:华脉 规格:齐全 材质:ABS
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村庵下38号
联系电话	13566547939

产品详情

光分路器箱、插片式光分路器箱、盒式光分路器箱、PLC光分路器箱、ABS光分路器箱、SMC光分路器箱、PC合金光分路器箱、冷轧板光分路器箱、光缆分光分纤箱、分光箱、分光分纤箱、光分路器配线箱、光缆分纤箱、二槽光分路器箱、四槽光分路器箱、一级光分路器箱、二级光分路器箱；

材质：SMC(玻璃钢) /ABC/PC(塑料) /冷轧板（铁皮）

宁波共为（华脉）通信设备有限公司为您打造优质产品；

产品容量：1分8光分路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱、1分64光分路器箱、1比8光分路器箱、1比16光分路器箱、1比32光分路器箱、1比64光分路器箱

（电信、移动、联通、广电）的优质供应商《宁波共为（华脉）通信制造》

产品简介：

适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光分路器箱产品特点及结构说明: 1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

二 特点及结构说明: 1:箱体采用SMC合径材料制作,使用寿命达到20年以上. 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层. 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

三、功用目标作业温度：-40 ~+70 ；贮存温度：-40 ~+70 ；作业湿度： 90%（+30 时）；大气压力：62Kpa ~ 106Kpa；绝缘电阻：接地设备与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；耐电压：接地设备与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；插入损耗：IL 0.3dB（PC型）；IL 0.3dB（APC型）；回波损耗：RL 40dB（PC型）；RL 50dB（UPC型）；RL 60dB（APC型）；互换性： 0.2dB。四、功用说明箱体选用优良阻燃工程塑料，具有出色的密封功用和耐候功用，合适户内外壁挂、抱杆设备运用，防护等级达IP55级；专用皮线光纤固定位，保证皮线光纤固定后拉脱力不小于20N；有专门的快速连接器过路孔，皮线光纤端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更便当；

【共为（华脉）通信主营产品】光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....