

塑料材质24芯光纤分纤箱

产品名称	塑料材质24芯光纤分纤箱
公司名称	慈溪市华脉通信设备厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:华脉 规格:齐全 材质:ABS
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村庵下38号
联系电话	13566547939

产品详情

光缆分纤箱|光纤分纤箱|光纤配线箱|FTTH分纤箱|FTTH楼道箱|FTTH配线箱（运营商：中国移动通信|中国电信|中国联通|中国铁通|广电网络专用）分光分纤箱|光分路器箱|FTTH分纤箱|光分纤箱|BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)中华人民共和国通信行业标准光缆分纤箱YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使用场景:室内,室外,挂墙,挂杆,新老楼盘,FTTH光纤入户网。

光纤配线箱产品特点：

* 箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

* 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

* 单层结构设计，操作方便，结构紧凑；

* 本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。

* 光分路器模块采用模块设计，具有很强的互换性和通用性；

* 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

* 本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

【专业供应：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电】

光纤配线箱介绍：

技术参数：

分纤数 (Max)	光分路器(模块)容量 (个)				
	1 × 4	1 × 8	1 × 16	1 × 32	1 × 64
96芯 ~ 12芯	18/3	9/1	4/0	2/0	1/0
工作环境温度	- 10 ~ + 40 (室内) ; - 40 ~ + 60 (室外)				
环境湿度	85% (+ 30) (室内) ; 95% (+ 40) (室内)				
大气压力	70kPa ~ 106 kPa				
光缆进入数量	1 × 2根 (上、下进缆)				
皮纤进入数量	6 × 2根 (上、下进缆)				
箱门开启角度	120 °				
接地排耐电压水平	3000V (DC) /10mA/1min				
绝缘电阻	2 × 10 ²⁰ M 500V				

楼道终端光分路箱 (2个插槽)

楼道终端光分路箱的改进型，适用于旧区改造时客户不允许楼道内新安置设备的情况，可将其直接放入原有C、D、E楼道箱内。还可根据用户实际需求定制不同尺寸。上联光缆：容量 12芯，可容纳2根光

缆进入；皮线出纤：皮线接快速接头至用户端，大32芯。进缆方式：上进/下进。光分容量：兼容1：4，2：4，1：8，1：16，2：16，1：32，2：32等光分路器；

安装流程图

1，箱体固定：

A,B型采用膨胀螺丝固定在墙上。C,D型用自攻螺丝固定于楼道箱内，注意不要太靠边，留出翻转和走纤的空间。