

楼梯包角防滑条怎么做

产品名称	楼梯包角防滑条怎么做
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

产品详情

防滑条分为三种。一种是包角的，也就是L型的，窄的那边大概在2公分宽左右，可以保护到楼梯的侧面，还有一种是I型的，也就是没有包角的。这两种都是用螺丝固定的。安装的位子一般一边直接抵住踏步边，防滑条宽度为4-6公分不等。而第三种是防滑嵌条，这种只需要开两条2MM左右的缝，然后直接嵌进去就好啦

(一) 楼梯防滑条的常用材料 (1) 形状：金属防滑条的形状一般有两种形式：嵌填型——即在踏步槽中填充合成树脂，这种防滑条具有防滑效果好，声音小等优点，所以应用广泛，另一种为非嵌填型，即在踏步槽中什么也不嵌填的防滑条。(2) 材质：有不锈钢、黄铜、铝、铁等金属制品：此外，还有瓷砖，合成树脂制品。(3) 附属件：作为附属件的描脚和安装用的螺全是必要的。用宽15mm、厚2.3mm、长100mm左右的扁钢作锚脚，小螺栓、木螺栓等用在显眼处时采用与防滑条同材质的较好。