

MHYBV-7-1矿用电缆型号规格齐全

产品名称	MHYBV-7-1矿用电缆型号规格齐全
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MHYBV-7-1 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

MHYBV-7-1矿用电缆价格型号规格*提供了一种矿用通信电缆,包括导体外挤包绝缘层构成绝缘线芯,两根绝缘线芯经对绞构成单根缆芯

MHYBV-7-1矿用电缆价格型号规格*产品用途：矿用通信拉力电缆MHBV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。MHYBV-7-1矿用电缆价格型号规格*主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用通信拉力电缆MHBV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度：—40 ~ +70 。

安装温度：不低于—10 。

矿用七芯拉力通信电缆MHYBV带插头说明：

型号规格	产品名称
MHYBV-7-1	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆
MHYBV-7-2	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套

通信电缆

MHYBV-5

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

结构：

型号	线心 名称	心数 ×	导线线心		低密度聚乙烯绝缘		阻燃聚氯乙烯护套			
			根数/直 径mm	标称外径 mm	标称 厚度	绝缘薄 度mm	标称厚度	绝缘薄 度mm	外径	
					mm	mm	mm	mm	mm	mm
			截面 mm ²		mm	mm	mm	mm	mm	
MHYBV-7-1	电源线	2 × 2.5	9/0.26	2.2	0.05	0.8	2.30 ± 0.15	2.20	0.70	8.5 ± 0.5
	信号线	3 × 0.75	2/0.15	1.2	0.60	0.45	2.40 ± 0.10			
MHYBV-7-2	电源线	2 × 4	5/0.26	2.6	0.85	0.65	2.30 ± 0.15	2.20	0.70	8.5 ± 0.5
	信号线	3 × 0.75	2/0.15	1.2	0.60	0.45	2.40 ± 0.10			
		2 × 1.0	6/0.15	1.3	0.60	0.45	2.50 ± 0.10			
MHYBV-5	电源线	2 × 2.5	9/0.26	2.2	0.60	0.45	2.40 ± 0.10	2.20	0.70	3.5 ± 0.3
	信号线	3 × 0.5	8/0.15	1.0	0.60	0.45	2.20 ± 0.10			

主要性能：

性能	直流电阻	绝缘电阻	耐压试验KV 50Hz	电容	电感	抗断力
	Ω/km20	MΩ .km20		nF/km	nH/km	
型号						

