

沥青燃烧法沥青含量测定仪

产品名称	沥青燃烧法沥青含量测定仪
公司名称	北京鑫宇路达仪器设备有限公司
价格	12500.00/套
规格参数	品牌:鑫宇路达仪器设备
公司地址	北京市丰台区
联系电话	010-61295029 13501239127

产品详情

使用燃烧法沥青含量测定仪的好处、1、此机美观大方操作方便、2、使用高精度天平测量精度准确、3、燃烧炉减轻污染检测速度快、方便快捷、4、使用完可移动下个项目可以再用。

HYRS-6型燃烧法沥青含量测定仪，燃烧法沥青含量测定仪具有环保，安全准确快捷仪器数显打印等优点。本仪器根据美沥青技术中心（NCAT）的规范（ASTMD6307、AASHTO、TP53-95BSDD250）开发研制的燃烧法沥青含量测试仪。该仪器已在内销售百余套，质量稳定可靠，性能优良，受到广泛好评，同时为交通部编写该仪器的内行业标准提供了大量的真实、有效的数据。

主要技术参数：天平称量：10kg 天平精度：±0.1g 大试样重量：4500g 测试精度：0.10% 高温：800 工作温度：538 电压：380V/3000W

的技术指标：1 大试样重量：4500g，推荐试样重量：1000~1500g
2 天平精度：±0.1g，天平量程：10kg
3 燃烧室尺寸：长350mm，宽440mm，高330mm
4 燃烧室高工作温度：800，标准工作温度：538
5 自动检测测试终点，沥青含量的测试精度可达0.10%
6 试验时间：20~30分钟
7 电源：工作电压 380V ± 10% 三相（星形），电流不大于20A

我公司所售产品质保两年技术终身跟踪服务。