

楼梯橡胶防滑条做法构造报价

产品名称	楼梯橡胶防滑条做法构造报价
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	18.00/米
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

产品详情

供应楼梯橡胶防滑条产品名称楼梯橡胶防滑条表面材质热塑性橡胶规格尺寸35*20MM/45*20MM/50*20MM/60*20MM/23*4.8MM产品长度可根据客户尺寸规格定做产品颜色黄色、红色、浅灰色、深灰色、咖啡色作用用途楼梯包角装饰防滑滑

1：铝合金框架用欧美氧化铝合金制成,厚度为1.5mm-6mm 承受力强； 2：面料采用的“热塑性橡胶”可耐高温150度，底温-70度，不易变型，无刺激味，绿色环保，金刚砂防滑面亦采用环保安全产品。 3：铝合金基座颜色为砂面银色和香槟金色，胶条色彩多元化可按客户要求定做。 4：防滑性能好。 5：使用寿命长。 6：施工简单便捷，产品配有安装说明。楼梯橡胶防滑优点： 清洁地垫由铝金基座，热塑性胶条或金刚砂防滑面组成，具有良好的刮泥、吸水、止滑性能，并且易将泥尘、水导入胶条槽内，防止杂物带入室内。楼梯橡胶防滑条清洗保养： 1：热塑性胶条或金刚砂防滑面清洗时，只需用水冲洗即可； 2：各部件组装简便，可卷铺，维护保养方便； 3：装饰性好，面层可选，可组成各种颜色； 4：热塑性胶条或金刚砂防滑面如有磨损可单独更换； 适用于各种公共建筑楼道及踏步止滑和防滑，如商业中心，企事业单位，**、宾馆、医院、学校、影剧院、船舶等场所。