

# 高强耐磨耐火浇注料 大量供应 物美价廉

产品名称	高强耐磨耐火浇注料 大量供应 物美价廉
公司名称	郑州盛世金鼎保温耐火材料有限公司
价格	2650.00/吨
规格参数	品牌:盛世金鼎 型号:高强耐磨耐火浇注料 场地:郑州新密
公司地址	河南省郑州新密市南密新路336号
联系电话	0371-69992366 15038001688

## 产品详情

盛世金鼎保温耐火材料有限公司，建于1982年，在多年的打拼中积累了产品的生产经验。厂址位于郑州新密地区，地域矿产丰富，地理位置交通方便，提供了良好的生产环境；本厂具有现代化先进的生产线，丰富的资源生产出优良的产品，经受了高温强火的考验，本厂产品被各地的耐火材料生产线广泛应用。主要生产陶瓷纤维纸、陶瓷纤维模块、耐火胶泥、陶瓷纤维纸制品、耐火纤维纸、硅酸铝纤维纸、硅酸铝针刺毯、硬质纤维板、喷胶棉、管、毡、岩棉制品、耐火纤维纸垫片、泡沫石棉、石棉绒粉、石棉板、石棉绳、石棉布及不定型耐火浇注材料，并有防腐、保温、施工队伍，已在二十多个省市地区供货、施工，深受广大用户的好评。我厂产品主要用于石油、化工、冶金、电力、建材、锅炉、工业铸炉、管道、储罐等，具有保温耐火、防水、消音、节能等用途。

高强耐磨耐火浇注料选用的纯铝酸钙水泥结合，组配刚玉、莫来石、氧化铝粉、铝矾土、硅线石、超微粉及外加剂，现场搅拌后施工。

该材料施工方便,中期强度和中高温耐压、抗折强度高,耐磨性好,抗热震性能好,在夏季和冬季施工时凝结时间及质量稳定,属于性能较好的一种耐磨材料。该材料在循环流化床锅炉上的应用有效地延长了锅炉的检修周期和使用寿命。

施工方法：立模振动施工

主要作用：抗磨损、抗热震、抗烟气侵蚀、抗剥落。

理化指标：

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)		85
体积密度 (g/cm <sup>3</sup> )		2.9
耐压强度 (MPa)	110 × 24h	90
	1000 × 3h	100
抗折强度 (MPa)	110 × 24h	13
	1100 × 3h	16
烧后线变化率 (%), 1000 × 3h		0.3
常温磨损量 (cm <sup>3</sup> ), 1000 × 3h烧后		5
热震稳定性 (次), 1000, 水冷		25
最高使用温度 ( )		1500