

耐磨D227 D217A 堆焊条 CrMoV堆焊焊条 电焊条

产品名称	耐磨D227 D217A 堆焊条 CrMoV堆焊焊条 电焊条
公司名称	河北卓君焊接材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:2.5-5.0mm
公司地址	河北省邢台市襄都区新兴东大街巨业大厦B座261号
联系电话	0319-2585456 18803297221

产品详情

试验项目	C	Cr	Mo	V
保证值	0.45~0.65	4.00~5.00	2.00~3.00	4.00~5.00
例值	0.50	4.53	2.47	4.50

适用于承受一定量冲击载荷的耐磨件表面的堆焊，如掘进机盘形滚刀的受磨表面等。D227 CrMoV型堆焊焊条，采用直流反接，堆焊金属具有良好的抗裂性能和抗磨粒磨损性能。

D217A焊条CrMnMo型堆焊焊条，采用直流反接。主要用于堆焊高强度耐磨零件。如30CrMnSi和35CrMnSi冶金轧辊的堆焊与修补、矿石破碎机部件、矿山4m³电铲斗齿及其它挖掘机斗齿的焊补等。适用于承受一定量冲击载荷的耐磨件表面的堆焊，如掘进机盘形滚刀的受磨表面等。

试验项目	C	Cr	Mo
保证值	0.50	2.50	2.50

堆焊层硬度：HRC 40

参考电流（DC+）

焊条直径（mm）	3.2	4.0	5.0
焊接电流（A）	90~110	140~180	180~220