

新标准水泥胶砂搅拌机

产品名称	新标准水泥胶砂搅拌机
公司名称	北京鑫宇路达仪器设备有限公司
价格	9000.00/套
规格参数	品牌:鑫宇路达仪器设备
公司地址	北京市丰台区
联系电话	010-61295029 13501239127

产品详情

新标准水泥胶砂搅拌机

型号：JJ-20H

二、执行标准

GB/T 17671-2021 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》

JC/T 681 《行星式水泥胶砂搅拌机》

三、功能总述

是我公司参照国家标准GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》、JC/T 681《行星式水泥胶砂搅拌机》等行业或国家标准设计制作。行星式胶砂搅拌机由胶砂搅拌锅和搅拌叶片及相应的机构组成。

四、新标准水泥胶砂搅拌机技术参数

搅拌叶转速

搅拌叶宽度

搅拌叶联接

搅拌锅容积

搅拌锅安装

工作间隙

电动机

外形尺寸

净重

五、技术要求

2.1 设有手动和自动两种模式

2.2 自动控制程序为：低速 $30s \pm 1s$ ，再低速 $30s \pm 1s$ 、同时自动开始加砂并在 $20s \sim 30s$ 内全部加完，高速 $30s \pm 1s$ ，停 $90s \pm 1s$ ，高速 $60s \pm 1s$ 。

2.3 手动控制具有高、停、低三档速度及加砂功能控制按钮，并与自动互锁。

3、加砂装置

3.1 一次试验所用标准砂能全部进入锅内不会外溅。

3.2 加砂装置：采用新式加砂结构，通过程序控制步进电机控制新式加砂斗进行加砂，加砂速度更均匀，控时更，加砂到后电机能自动抖动数次，使加砂性更高。

4、搅拌锅

4.1 搅拌锅由不锈钢制造。

4.2 搅拌锅深度： 180mm。

4.3 搅拌锅内径： 200mm，垂直方向的内径之差不应超过0.5mm。

4.4 搅拌锅壁厚： 3mm。

4.5 搅拌锅采用磁吸式锁固结构（取放更便捷，锁定后无晃动）。

标准木箱包装，保障运输安全可靠、产品质保两年，技术随时为你解答问题