

厦门格莱圈规格、厦门斯特封型号

产品名称	厦门格莱圈规格、厦门斯特封型号
公司名称	厦门斯凯鑫机电设备有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:NOK 型号:35*5 产地:台湾
公司地址	厦门市海沧区海富里398号901室
联系电话	86-0592-6586399 13799265558

产品详情

厦门格莱圈规格、厦门斯特封型号、进口格莱圈、进口斯特封

联系人：黄欣鹏

手机：13799265558

服务热线：86-0592-6586399

传真：86-0592-6585316

QQ联系：1766600

邮箱：1766600@qq.com

网址：www.xmskx.com

公司地址：厦门市海沧区海富里398号

斯特封密封圈

斯特封常用于机械密封配件,活塞配件及五金电器配件行业中.

材料:聚四氟乙烯(PTFE),NBR橡胶(NBR),氟胶(FPM)

适用温度:-40度--+250度.

格莱圈

格莱圈由一个橡胶 O型圈及聚四氟乙烯圈组合而成。 O型圈施力,格来圈为双作用活塞密封。摩擦力低,无爬行,启动力小,耐高压。它可分为孔用格来圈和轴用格来圈,但其密封作用是一样的,依其本身的变形对密封表面产生较高的初始接触应力,阻止无压力液体的泄漏。液压缸工作时,压力液体通过 O形密封圈的弹性变形最大限度地挤压方形密封圈,使之紧贴密封表面而产生较高的随压力液体的压力增高而增高的附加接触应力,并与初始接触应力一起共同阻止压力液体的泄漏。

编辑本段格莱圈材质PTFE + NBR,特殊情况下橡胶弹性体NBR胶 采用 氟胶FKM

编辑本段格莱圈工况条件工作压力: 0-40MPa;

往复速度: 小于5m/s;

使用温度: O型较为NBR时在-35—+120、为FKM时在-20—+200;

工作介质: 液压油、气、水。