

2.4605镍合金规格 圆棒 牌号

产品名称	2.4605镍合金规格 圆棒 牌号
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

alloy 59 / 2.4605材料数据表材料名称：2.4605合金；合金59EN材料符号：NiCr23Mo16AlUNS：N 06059商标：Nicrofer 5923hMo标准DIN EN 17744alloy 59的主要应用领域：alloy 59用于：环境技术，化学工业（具有氧化和还原酸的化学过程，耐潮湿的IV气）和固体废物焚烧炉。2.4605主要是用于化学工业，纸浆和造纸工业以及烟气脱硫工厂。alloy 59的化学成分C Si Mn P S Cr % % % % % %0.01 0,1 0,5 0,025 0,015 22,0-24,0 Mo Ni Al Co Cu Fe % % % % % %15,0-16,0 Rest 0,10-0,40 0,30 0,50 1,50 alloy 59的特性温度范围 湿腐蚀材料密度 8.6g/cm³ 2.4605 “金桥焊材”广泛应用于船舶、锅炉压力容器、桥梁、铁路、机车车辆、石油、化工、冶金、高层建筑、各类机械制造等国民经济领域，享有高的声誉。。高温合金历史发展较短，研发起步于上世纪50年代末，到现在为止已形成自己的合金体系。现在的高温合金已基本形成自己的体系，并积极研制生产基地，主要形成了以抚钢齐齐哈尔钢厂等为主体的变形高温合金基精密铸造厂为主体的铸造厂为主体的铸造高温合金生产基地，可在国内生产供应和其他工业部门的各种高温合金材料。目前高温合金品种很多，包括变形高温合金和铸造高温合金两大领域，多年来为机械零件提供了丰富的金属材料。国内造船行业集中在华东、华中地区，国外则主要集中在、等。2003年国内造船行业需铜镍合金管约8000吨/年。是造船大国，年需铜镍合金管约3000吨，每年需进口大量的铜镍合金管。在舰船行业，冷凝管主要用于冷却设备，这是舰船海水冷却系统的重要组成部分。按被冷却介质的不同，分为海水冷凝器、海水淡化冷却器、空气冷却器、润滑油冷却器、燃油冷却器和液压油冷却器。模具为一模双腔左/右件公用，由于本工序内容除翻边外，还兼备形状成形内容，加件特殊复杂，弯曲面狭小，成形要求凹模压料芯与成形面相符等，导致模具结构条件成形行程大，压料面积小，出现开裂现象。10、(v)：是钢的优良脱氧剂。