

厂家直销氟碳防腐漆防腐耐候耐风化

产品名称	厂家直销氟碳防腐漆防腐耐候耐风化
公司名称	济宁市通和信息科技有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:佰丽安 型号:氟碳防腐漆 产地:济宁
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城B座七层15号房
联系电话	15063787017

产品详情

厂家直销各种油漆涂料生产批发厂家，长期与山东大学化工学院，山东科技大学涂料研究院等科研院校合作，可来厂实地考察

氟碳防腐漆

产品特点：

超长户外耐久性，使用寿命达20年以上；

耐阳光风化性，对紫外线具有极好的遮挡作用，且不褪色、不粉化、不开裂、不变黄；

耐化学介质，漆膜表面不易沾污，容易清洗；

有效抑制藻类、霉菌的生长；

对金属、水泥、塑料等各种基材具有良好的附着力。

产品外观：

各种颜色及光泽供选择，特殊颜色可根据用户需求调色，品种分实色漆、金属闪光漆和清漆。

序号公司编号产品名称配套体系

1HLC-1建筑专用四氟涂料面漆氟碳面漆（氟碳实色漆、氟碳金属闪光漆、氟碳罩面清漆）、专用中涂漆、专用底漆、找平腻子、弹性腻子、光面腻子等产品

2HLC-2重防腐专用四氟涂料面漆氟碳重防腐面漆、环氧云铁中途漆、环氧富锌底漆组成

3HLC-3电工电器专用四氟涂料面漆四氟氟碳面漆、环氧云铁中途漆、环氧铁红底漆组成

4HLC-4风力发电设备专用四氟涂料面漆四氟氟碳面漆、环氧云铁中途漆、环氧铁红底漆/环氧富锌底漆组成

5HLC-5机械设备专用四氟涂料面漆四氟氟碳面漆、环氧云铁中途漆、环氧铁红底漆组成

使用说明：

1、方式可采用喷涂、滚涂、刷涂方式进行施工，金属闪光漆推荐采用喷涂方式。

2、在涂装前必须将涂装搅拌到完全均匀。如发现漆皮或颗粒，则应使用80~120目筛网滤。

3、佰丽安四氟氟碳涂料为交联固化型涂料，甲、乙两组份严格按比例混合后、需熟化10分钟后方可使用。

4、在20℃时放置6小时后即逐步胶化直至不能使用。涂料应随用随配，避免浪费，取料后应封禁包装。调配好的而未使用完的涂料应禁止倒回原包装桶。

5、涂料施工粘度的调整推荐使用公司专用稀料。

6、四氟涂料面漆涂装前，要求被涂装底材清洁、干燥、无油、无灰尘，否则容易引起附着力问题。

储存要求：储存于阴凉干燥库房中，隔离火源，远离热源，有效存储期为12个月以上。

注意事项：1、施工现场应通风良好，禁止使用明火，所有电器、照明设备必须防爆。

2、施工人员应配备必要的防护用品。

3、严禁将水、油、胺、碱、酸等物料混入漆内，否则将影响漆的质量及涂膜性能。

规格 面漆20kg 固化剂4kg