

钱江zdy6000l履带式坑道钻机

产品名称	钱江zdy6000l履带式坑道钻机
公司名称	浙江省海宁市钱江勘察机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	转矩:6000N.m
公司地址	中国浙江杭州市余杭区浙江省杭州市余杭区迎宾路355号永安大厦1602
联系电话	0571-88550309 13372303137

产品详情

ZDY6000L履带钻机详解：

一、全液压钻机适用范围

ZDY6000L型煤矿用履带式全液压坑道钻机是一种低转速大转矩、适于大直径中深孔钻进的履带自行全液动力头式坑道钻机。该钻机具有技术性能先进、工艺适应性强、安全可靠、移动搬迁方便等优点，主要适用于煤矿井下大直径中深瓦斯抽放及其它工程孔的施工。

二、全液压钻机型号含义

Z代表钻机，D代表动力头式，Y代表液压传动，数字代表最大额定转矩N.m，L代表履带式。

三、全液压钻机产品结构

ZDY6000L型煤矿用坑道钻机采用整体式布置，全机由主机、泵站、操纵台和履带车体四大部分，各部分之间用软管连接，结构紧凑，便于搬迁运输，在运输条件较差的地区。

四、全液压钻机产品特点

1、主机、泵站、操纵台三大件集中布置在自行式履带车体上，搬迁方便；2、卡盘和夹持器相配合，可实现钻具装卸机械化，减轻工人劳动强度。钻机上设置多种联动功能，可提高工作效率；3、给进与起拔钻具能力大，提高了钻机处理卡钻事故的能力；4、采用双泵系统，回转参数与给进参数可独立调

节。变量泵油和变量油马达组合，转速和转矩可在较大范围内无级调整，提高了钻机的适应能力；5、回转器主轴为通孔结构，钻杆长度不受钻机给进行程限制。取出夹持器卡瓦，可扩大通孔直径，便于起下粗径钻具；6、液压元件采用进口或国产先进定型产品，性能稳定，通用性强，质量可靠；7、通过操纵台进行集中操作，人员可远离孔口一定距离，有利于人身安全；

五、全液压钻机产品参数	钻孔深度	600/100M	给进能力
	钻杆直径	72/ 89	起拔能力
	通孔直径		电机功率
	钻孔倾角	0 ~ ± 90 °	整机质量
	回转速度		主机质量
	最大转矩	6000N.m	起拔行程
	行走速度	1.5Km/h	最大爬坡能力

六、钻机主机

主机由回转器、夹持器、给进装置、机架组成，各部分之间装拆方便。

七、钻机泵站

泵站是钻机的动力源。由防爆电动机、主油泵、副油泵、油箱、冷却器、滤油器、底座等部件组成。电动机通过弹性联轴器带动油泵工作，从油箱吸油并排出高压油，经操纵台驱动钻机的各执行机构工作。

八、操作台

操作台是钻机的控制装置。由各种控制阀、压力表和管件组成。钻机的回转、进给、起拔与卡盘、夹持器的联动功能是靠操纵台上的阀类组合实现的。

九、参数

十、工厂展示

购买联系人：

陈经理：13067810008