

大容量电热水器

产品名称	大容量电热水器
公司名称	浙江波艾勒热水器有限公司
价格	138.00/台
规格参数	新宁:NP300-45
公司地址	浙江省象山县丹西街道城西路16号
联系电话	021-66277839 17321170842

产品详情

大容量电热水器浙江波艾勒热水器有限公司173211708421. 浙江波艾勒热水器有限公司——超厚优质不锈钢板厚达2~4mm的优质超强度专用不锈钢板，经过全自动卷板机成型，配合专业焊接设备。工作压力0.6-0.8Mpa。并通过0.9-1.6Mpa水压静压试验。2. 浙江波艾勒热水器有限公司——超厚环保型无氟聚氨酯整体发泡保温层超厚无氟聚氨酯高压整体发泡，发泡均匀，厚达50MM，密度55KG/M3，能效等级符合国标(GB21519-2008)一级,具有超强的保温性能。3. 浙江波艾勒热水器有限公司——超厚优质的不锈钢201外壳美观耐用，防水防腐。户外户内均可使用，整机防水防尘等级达到IPX4。4. 浙江波艾勒热水器有限公司——水电隔离式绝缘式安装电加热棒采用进口镍铬合金发热丝，发热管体采用不锈钢304无缝管，具有良好的防腐抗垢能力。以氧化镁粉及silicon材料，密实填充加热管内，100%水电分离。电加热棒100%全检，采用绝缘电阻为600-1000M（兆欧姆）的电加热棒。耐高电压测试采用1800V(伏特)，确保使用安全。6. 浙江波艾勒热水器有限公司——集成高效的中央控制器 配置有集成高效的中央控制器，强、弱电区分隔离。所有控制、信号线均采用12V的安全电压，再由220V电输出。出现故障时，控制器会自行检测故障点，十分便于排查故障。控制器数显显示，有水位显示、状态显示、温度显示、故障报警反馈显示。5. 浙江波艾勒热水器有限公司——多重超温超压保护a) 标准温度控制。b) 超温保护。c) 超压保护。d) 机械式TP阀超温超压保护。6.电热水器主要技术参数：1) 型号：NP300-452) 额定电压：380V3) 额定功率：45KW4) 额定电流：67.5A5) 出水口径：DN506) 入水口径：DN507) 安全阀口径：DN208) 安全阀数量：2个9) 容量：300升大容量电热水器 7.镁棒直径达到15mm，长度400mm。与电热管平行安装，保证了电热管每一部分都在镁棒的保护范围内。8. 浙江波艾勒热水器有限公司——优质的电器元件配置电器元件均采购国内最高品牌——“正泰”。9. 浙江波艾勒热水器有限公司——动力电源线 动力电源线采用的是硅胶编织高温线，电源线具有CCC认证。硅胶编织高温线额定温度比较高，基本可达150 ~300，额定电压在600V左右，采用硅橡胶做绝缘材料。在长时间大电流的工作情况下，也不会出现老化、变硬等显现。保证了使用的安全性。10. 浙江波艾勒热水器有限公司——牢固可靠的接地线 热水器控制柜内配置有总地线端。控制器、电热元件、控制柜、设备主机内胆均与总地线端牢固接触。11. 浙江波艾勒热水器有限公司——安全性能介绍：每组电热元件均配有380V工业动力电级的漏电断路器。220V的控制线路配置有漏电断路器。配有牢固可靠的接地总成。配有压力控制器，当热水器内部压力超过设定值以后，中央控制器显示超压报警代码，并发出蜂鸣报警信号。配有低水位防干烧传感器，当水位低于正常值以后，中央控制器显示缺水报警代码，并发出蜂鸣报警信号。机械型TP阀超温超压保护。当压力超过8公斤，温度超过90度以后，自动泄水泄压。每台热水器都配置有2个TP阀。300升电热水器项目NP300-3NP300-5NP300-6

NP300-9NP300-10NP300-12NP300-18容量300升300升300升300升300升300升300升功率3kw5kw6kw9kw10kw12kw18kw电压380V / 220V380V电流4.5/12A7.5/20A9/24A13A1518A27A进水口径DN50DN50DN50DN50DN50DN50DN50出水口径DN50DN50DN50DN50DN50DN50DN50排污口径DN25DN25DN25DN25DN25DN25DN25工作压力0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa外形尺寸700*920*1400装箱尺寸800*1020*1600 项目NP300-20NP300-24NP300-30NP300-36NP300-40NP300-45NP300-48容量300升300升300升300升300升300升300升功率20kw24kw30kw36kw40kw45kw48kw电压380V电流30A36A45A54A60A67.5A72A进水口径DN50DN50DN50DN50DN50DN50DN50出水口径DN50DN50DN50DN50DN50DN50DN50排污口径DN25DN25DN25DN25DN25DN25DN25工作压力0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa外形尺寸700*920*1400装箱尺寸800*1020*1600 项目NP300-54NP300-60NP300-72NP300-75NP300-90NP300-96NP300-100容量300升300升300升300升300升300升300升功率54kw60kw72kw75kw90kw96kw100kw电压380V电流81A90A108A12.5A135A142A150A进水口径DN50DN50DN50DN50DN50DN50DN50出水口径DN50DN50DN50DN50DN50DN50DN50排污口径DN25DN25DN25DN25DN25DN25DN25工作压力0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa0.6Mpa外形尺寸700*920*1400装箱尺寸800*1020*1600 用户案例大容量电热水器