

鑫沃发6040型PE膜收缩机 玻璃水收缩机

产品名称	鑫沃发6040型PE膜收缩机 玻璃水收缩机
公司名称	济南沃发机械设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	电源电压:AC 220V 50/60Hz 加热管功率:28kw 输送速度:0-15m/min
公司地址	山东省济南市天桥区凤凰阁C区2单元1801
联系电话	0531-58781116 18560198129

产品详情

机器简介：收缩包装是目前国际市场上较为先进的包装方法之一，wf1706lry采用这种方法包装商品外形美观收缩膜紧贴商品，所以又叫贴体包装，它适宜各种不同形状的商品包装。与采用其它包装方式相比收缩包装成本低经济性好，且因美观而提高产品的货架展示效果及价值感。同时经过收缩包装后的产品能密封、防潮、防污染，并具有一定的缓冲作用，能减少外部冲击对产品带来的损伤，尤其包装器皿时能防止器皿破碎时飞散。此外，可减低商品被拆、被窃的可能性。PE热收缩机专业用于PE材料的收缩包装，也可用于PVC/POF/PP材料的高效率收缩包装，适合于易拉罐、玻璃瓶、啤酒、矿泉水等产品的捆扎式包装，同时也可用于木材、钢材、建材、陶瓷、家用电器、电脑等各类产品的包装。

适用于各种收缩膜 · 数字表恒温控制 · 底部加热 · 全自动冷热装置（延长机器寿命） · 网式与滚筒式

BSE-6040PE收缩包装机具有以下特点：

- 1、大风量风机，产品热缩后迅速冷却定型；
- 2、双台大功率电机，保证足够循环风量；
- 3、日本FUJI电源总掣、品质保证；
- 4、采用变频器控制无级调速；
- 5、进出炉口均配有隔热挡板；
- 6、原装进口隔热帘，大大减少热能损耗；
- 7、备有普通及密轴型多种选择，包装小件物品，都不会移位；

- 8、配有底角螺栓，可与不同高度生产线配套使用；
- 9、不锈钢加热器，升温快、使用寿命长达5-10年；
- 10、蜗轮蜗杆减速箱及大功率电机确保运输平稳、无抖动；
- 11、底部装有脚轮可自由移动机器；
- 12、特别设计的风道系统，产品受热均匀。实用范围：适用于家用电器、药品、地板、陶瓷等大型包装物的热缩包装。

机器参数：

型号	BSE4535	BSE5038	BSE6040
电源电压	380-460V/50-60Hz		
加热管功率	16KW	25KW	27KW
输送速度	0-15m/min		
收缩炉尺寸	1200 × 450 × 350mm	1500 × 500 × 450mm	1800 × 600 × 400mm
输送载量	25kg	35kg	40kg
机器尺寸	2200*730*1440MM	2200*780*1470MM	2800*880*1570MM
机器重量	220kg	250kg	285kg
适用收缩膜	PE、POF、PVC、PP		

维修常识：济南沃发机械设备有限公司【沃发】

- 1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由专业人员维修或通知本公司协助。
- 2、在本年内机器因质量问题而发生故障，济南沃发免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。
- 3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。
- 4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务

济南沃发机械有限公司，国内最专业的机械制造商，专业研发生产超声波清洗机、超声波清洗线、超声波标准智能机。常规机型工厂现货供应并提供非标定做设备，地址：山东省济南市天桥区北园街道车站北街103号。厂址：济南市花园路星河工业园。厂家直销，售后服务有保证。一年“三包”，终身维修。欢迎新老客户来厂参观、洽谈业务。【我们生产的不仅仅是您所需要的产品，更多的是我们提供的一种服务。我们拥有一支高素质有丰富经验的售后服务人员，为您的生产经验保驾护航】.电话：0531-58781116 手机：18560198129, 13210582464, 18615178964, 15610167995, 15610167882, 13475941333 Q Q:1791243912 2152776491,2069136346, 2763927068, 2604518528, 2711017803