

山东福贝斯厂家销售液压导轨油32质量保证

产品名称	山东福贝斯厂家销售液压导轨油32质量保证
公司名称	山东福贝斯润滑油科技有限公司
价格	2310.00/桶
规格参数	闪点:190 倾点:-12 机械杂质:无
公司地址	山东省济宁市梁山县韩垓镇韩垓村梁济公路南侧 (西顿润滑油公司院内)
联系电话	0537-2897199 15264768066

产品详情

性能特点：

良好的润滑性、防锈性、抗氧化性。

良好的油膜保持性和油膜粘附能力。

良好的抗磨防粘性和防爬、防滑性。

推荐用途：

适用于一般低、中等液压系统和机床导轨的润滑。

适用于各类液压、导轨共用系统的润滑。

典型数据

项目	典型数据						试验方法
	32	46	68	100	150	220	
黏度等级	32	46	68	100	150	220	
运动黏度 (40) , mm ² /s	33.48	46.94	68.26	104.3	153.2	223.8	GB/T265
黏度指数	98	97	99	95	95	90	GB/T2541
闪点 (开口) ,	190	200	218	228	242	258	GB/T3536
倾点 ,	-12	-9	-9	-9	-9	-8	GB/T3535
机械杂质 , %	无	无	无	无	无	无	GB/T511
液相锈蚀 (蒸馏水)	无锈						GB/T11143
铜片腐蚀 (100 , 3h) , 级	1						GB/T5096
水分 , %	无	无	无	无	无	无	GB/T260

泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）							GB/T12579
24							
93.5	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	
后24	10/0	10/0	10/0	10/0	30/0	30/0	
	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	

注意事项

根据设备用油规定选择黏度合适的油品。

使用及贮存过程中要防止异物污染，严防机械杂质及水混入。

要保持油箱的清洁；换油时，油箱及油路要清洁干净。

不要与其他液压油-导轨油混用。