

飘窗渗漏水解决方案—嘉程防水为你支招

产品名称	飘窗渗漏水解决方案—嘉程防水为你支招
公司名称	长沙嘉程建筑防水工程有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区石马村彭家垅
联系电话	86 0731 84699792 13517494315

产品详情

今天，嘉程防水的小嘉给大家分享两个飘窗渗漏水的解决方案。

飘窗渗漏水解决方案（一）

1.窗框与混凝土主体结合部的边沿，而且应对固定用螺钉的螺钉帽及混凝土螺钉钉孔处填充窗不漏密封胶。基底层也要进行飘窗防水处理。

2.在窗框的内侧进行飘窗防水不漏密封。

3.修缮飘窗防水结构。

飘窗顶部采用滴水槽结构，排水坡度为1/10以上。防止飘窗顶部积水。

防水层的标准应为涂膜防水层，并在防水层的端部安装预制铝合金披水板。在与外墙衔接的混凝土处设置30—50MM的十字嵌缝滴水槽，并对外墙结合处的防水层端部进行密封处理。

飘窗挑檐宽度应整修在100MM以上。

若以上3点修缮工法无法实现时,应避免采用涂膜防水层，而选薄板防水层等，加大排水管的排水坡度，并在顶层内采取防结露处理。

发生飘窗渗漏极少情况是由于设计不合理，大部分是由于防水施工单位不按规范施工造成；同样修缮过程中如果人工、物料投入不足也会造成屡修屡漏。

飘窗渗漏水解决方案（二）

飘窗渗漏水的主要原因是铝合金窗户密封材料老化、选材不当、设计或施工不合理，造成搭接缝变形过大，密封材料与基底脱离；和窗户相邻的墙面，磁砖与磁砖之间的水泥接缝不密实，磁片里面有空鼓现象。导致下雨时，雨水会通过磁砖的缝隙进入墙面，渗入内墙。

修复方法分为窗户边框和墙面防水两大步骤：

- 1、剔除部分因老化而起壳开裂的密封材料，将被密封部位清洗干净，要求做到表面无油污，灰尘以及其他杂质。
- 2、用防水粉兑一定比例的防水密封胶，调合成一种粘结力超强的防水密封膏，把玻璃与铝合金的接缝处嵌填密实。局部地方用高品质的专用玻璃结构胶将开裂和密封不严实的地方修补密实。要求做到表面平整、光滑、顺畅、没有缺口和孔洞。
- 3、用窗不漏将玻璃与铝合金窗框所有的接缝，在原来的基础上全部做加固密封处理，以加固玻璃胶的密实度和延缓玻璃胶因受日晒雨淋的浸蚀而导致的材料老化现象。

没有华丽的素材和考究的外表，嘉程防水用实实在在的材料，搭建起千家万户的信任和安心，滴水不漏是我们给您的承诺，岁月终将会见证，这坚不可摧的高贵品质！

如果您还想要了解更多关于“[飘窗渗漏水](#)”的相关资讯的话，可以到嘉程防水公司进行实地考察或者拨打：400-680-6922来电咨询哦。